

Hervorragende Restaurantfunktionen, die in der Regel bei höherwertigen Kassensystemen zu erwarten sind

# ER-A421

Erschwinglich, robust und einfach zu bedienen für kleinere Gastronomiebetriebe



- 2-Stationen Thermodrucker (58 mm) mit grafischem Logodruck u. autom. Bonschnitt
- Umfangreiche Tischfunktionen - bis zu 99 Tische
- Interne Küchendruckerfunktion unterstützt unterschiedliche Bonarten
- Bis zu 50 Bediener, optionales Dallas Bedienerschloss anschliessbar
- Feuchtigkeitsabweisende Flachtastatur (119 Tasten) für den Einsatz in der Gastronomie
- Hintergrundbeleuchtetes, verstellbares 10-zeiliges LCD Bedienerdisplay
- Umfangreiche Tischfunktionen, wie Rechnungsseparierung, Tischumbuchung
- 2000 Artikel mit jeweils 3 Preisebenen

# Spezifikationen

## DRUCKER

2-stations Thermodrucker	.
Druckgeschwindigkeit (lines / sek.)	15.0
Papierrollenbreite (mm)	58
Graphisches Logo	.

## TASTATUR

Flachtastatur Typ	.
Anzahl Standardtasten	119
Anzahl maximaler Tasten	119

## MERKMALE

Standard Warengruppen	6
Maximum Warengruppen	99
Textlänge (Zeichen)	16
Standard Artikel	2.000
Maximum Artikel	20.000
EAN	.
Standard EANs	2.000
Maximum EANs	20.000
PLU / EAN Bestand	yes / yes
Preis Level	2
Anzahl Bediener Standard / Maximum	25 / 50
Tischfunktion	.
Steuersätze	6
Periodischer Transaktionsbericht	.
Bedienerbericht	.
PLU / EAN Report	. / .
Stundenbericht	.
Electronisches Journal	.
Online Kommunikation	.
Externe Drucker	.

## ZUBEHÖR

Bedieneranleitung	Kurzanleitung
Schubladenschlüssel	2
Papierverriegelung	1
Papierrolle	2
Halterung	1
Textprogrammierungs Vorlage	1
Bedienerschlüssel	optionales Dallas Bedienersystem

## ANZEIGE

LCD Typ	.
Mehrzeilen alphanumerisches LCD / Zeichen / Linien	ja / 24 / 6 bis 10
Kundendisplay	2-zeilig alphanumerisch
Pop-up Typ	.
7-Segmente / 7 Positionen	. / -

## SCHUBLADE

Standard Zubehör	.
Geldscheinfächer	5
Münzfächer	8
herausnehmbares Münzfach	.
Schubladenschloss	.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Dimensionen (B x T x H mm)	355 x 424 x 305
Gewicht (kg)	12.0
Maximum Watt	31.6
Standby Verbrauch Watt	7.1
Betriebstemperatur (in °C)	0 - 40
Interner Akku	.
Papierrollenquerschnitt (mm)	57.5 / +/- 0.5
Papierrolle Durchmesser (max. mm)	80