



MultiSync® LCD2080UX/2080UX-BK

Mit digitalen und analogen Schnittstellen

Displaytyp:	S-IPS TFT 20,1 Zoll (51 cm)
Nutzbare Bildfläche:	408 x 306 mm
Punktabstand:	0,255 mm
Betrachtungswinkel:	176° horizontal / 176° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	350:1
Response Time:	25 ms (12 ms von hell nach dunkel, 13 ms dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio
Optimale Auflösung:	1600 x 1200 bei 60 Hz (1,9 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	1280 x 1024; 1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperaturkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; OSM abschaltbar; OmniColor™: sRGB and 6-axis colour control; Clear Type optimized; Autobrightness; Liquid View™
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü; Schnittstellen
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B; DDC2Bi; DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–91,1 kHz
Bildfrequenz:	56–85 Hz
Anschlüsse:	1 x Mini D-Sub, 15 polig; 1 x DVI-D; 1 x DVI-I
Audio Funktionen:	Option: MultiSync® Soundbar; 2 x 1 W; Kopfhöreranschluss
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	442 x 366,3 x 200 mm
Bildschirm neigbar/drehbar/:	-5° bis +25°/-170° bis +170°/TORO Design: Bildschirm um 90° drehbar
Gewicht:	10,5 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,7 A / 0,35 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	54 W max. im Betrieb; < 1 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	5°C bis 35°C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	30–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL oder CSA; FCC Class B; PCT-GOST; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (LCD2080UX-BK); Energy Star; Energy 2000; PCBC/B-mark
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; VGA-VGA Signalkabel; DVI-D – DVI-D Kabel; CD Handbuch (mit Pivot Software); CD-ROM; Händlerliste; Handbuch; Liquid View™

- Hochinnovativer LCD Monitor mit digitalem S-IPS TFT-Display
- Neues Design mit schmalem Seitenrahmen (17 mm)
- OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle (Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan)
- Advanced NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) für stabile und hochwertige Bildqualität
- ErgoDesign® – Höhenverstellbarer Standfuß (130 mm)
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel
- Cable Management
- TORO Design : Bildschirm um 90° drehbar
- CableComp: Garantiert beste Bildqualität durch die automatische Signalkompensation bei langen Kabeln
- Niedriger Leistungsverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Ambix+™: Investitionssicherheit durch Analog/Digital-Schnittstellen (DVI-I, DVI-D, VGA)
- Rapid Response Time – niedrige Reaktionszeit
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Dezember 2002.

