



MultiSync® LCD1920NX/1920NX-BK

Mit einer analogen und einer digitalen Schnittstelle

Displaytyp:	MVA TFT 48 cm (19 Zoll)
Nutzbare Bildfläche:	376 x 301 mm
Punktabstand:	0,294 mm
Betrachtungswinkel:	170° horizontal / 170° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	500:1
Response Time (typ):	25 ms (von hell nach dunkel 10 ms , von dunkel nach hell 15 ms)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 60 Hz (1,3 Megapixel)
Weitere Auflösungen:	1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Eigenschaften/Einstellungen:	Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Feinabstimmung; Horizontale Position; Vertikale Position; Farbtemperaturkontrolle; Monitorinfo; Menüsprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM-Menü
Plug & Play; Asset Management:	VESA DDC2B und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–80 kHz
Bildfrequenz:	56–75 Hz
Videobandbreite:	135 MHz
Anschlüsse:	analog: 1 x D-Sub 15-polig, digital: 1 x DVI-D
Audio-Funktionen:	Nein
USB-Funktionen:	Nein
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja, 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	434 x 423 x 205 mm
Bildschirm neigbar:	-5° bis +20°
Gewicht:	8 kg
Stromversorgung:	100–120V; 220–240 V; 1,5/0,7A; externes Netzteil
Leistungsverbrauch:	60 W max. im Betrieb; < 3 W im Sparmodus
Umgebungstemperatur im Betrieb:	+5° C bis +35° C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	10–80 %
Sicherheit/Ergonomie:	CE; FCC Class B; TÜV GS; UL/C-UL; TCO 99; TCO 95 (1920NX-BK); ISO 13406-2; PCT GOST; PCBC/B-Mark; Energy Star
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; 1 Netzkabel; AC Adapter; 1 Signalkabel Mini D-Sub; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch

- Professioneller Allround LCD-Monitor mit MVA TFT-Display
- Durch VESA-genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inklusive ISO 13406-2
- Hohe Flexibilität durch zwei Schnittstellen (analog/digital)

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juli 2002.

