

NEC MultiSync® 20WGX²Pro



Entertainment-Displays mit extrem schneller Reaktionszeit und glänzender Bildschirmoberfläche – für eine atemberaubende Bildwiedergabe.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- Investitionssicherheit dank analoger/digitaler Schnittstelle und integriertem USB-Hub
- Rapid Response Technologie 6 ms (grey-to-grey)
- Stabile und exzellente Bildqualität mit NTAA (berührungslose Automateikeinstellung) und S-IPS TFT-Display
- OptiClear-Panel für hervorragende Bildklarheit und leuchtende Farben

see more.

NEC Display Solutions

Panel Technologie	S-IPS TFT
Größe [Zoll/cm]	20,1 / 51,1
Punktabstand [mm]	0,258
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	(1600:1 mit Advanced DV Mode); 700:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	470
Response Time (typ.) [ms]	6 (grey-to-grey), 12 (tr - tf)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56 - 75
Optimale Auflösung	1680 x 1050 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	CE; TCO 06; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	69 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Abmessungen (B x H x T) [mm]	471,4 x 391,5 x 203
Rahmenbreite [mm]	18,1
Gewicht [kg]	6,3
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
OptiClear DVM	ja
Vorteile	16:10 wide format; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OptiClear DVM; Power-Off Timer; Rapid Response Technologie; sRGB Unterstützung; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up)
Audio Funktionen	Optional: MultiSync® Soundbar 20W
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; USB Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)