

This is Why



- ▶ ÉCRAN DE 55" (139 CM) DE DIAGONALE POUR UN FONCTIONNEMENT 24/7
- ▶ MINCE BORDURE DE 3,5 MM ENTRE LES ZONES ACTIVES (2,1 MM / 1,4 MM)
- ▶ TECHNOLOGIE DE CORRECTION UNIFORME DES COULEURS (UCCT) UNIQUE DE SHARP
- ▶ LUMINOSITÉ 700 CD/M2
- ▶ PANNEAU SHARTP UV2A TFT BREVETÉ
- ▶ CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT 24H/24 ET 7J/7
- ▶ TABLEAU DE RÉFÉRENCE 1/D + 3/D
- ▶ SUPPORT D'INSTALLATION PORTRAIT ET PAYSAGE

Le moniteur LCD 55 pouces à résolution full HD PN-V551 de Sharp est doté d'une bordure ultra-mince de 3,5 mm vous offrant suffisamment de flexibilité pour construire des murs vidéos aux dimensions adaptées à tous les espaces commerciaux et publics. Que ce soit dans les centres commerciaux, dans les hôtels, dans les salles de contrôle, dans les centres de transport ou dans les salles de conférence, ces moniteurs transmettront votre message d'une manière superbement élégante et précise. Quatre moniteurs installés en configuration 2 x 2, par exemple, vous permettront d'afficher chaque pixel d'un contenu natif ultra-HD 4K (3 840 x 2 160) sur l'équivalent d'un écran 110 pouces. La technologie UCCT (Calibration uniforme des couleurs) de Sharp assure une uniformité parfaite du point blanc entre tous les écrans du mur vidéo.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **TFT-LCD**
- Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- Taille diagonale (cm): **55/139**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **LED, intégral**
- Luminosité (cd/m²): **700**
- Taux de contraste: **3500:1**
- Couleurs d'affichage: **16,7 Million**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **178/178**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **210**
- Consommation énergétique (W) (Veille): **0,50**
- Température de fonctionnement (oC): **0-40**
- Humidité (%): **20-80**
- Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **716,55**

POIDS ET MESURES

- Taille du bezel (G/D) mm: **2,3/1,2**
- Taille du bezel (H/B) mm: **2,3/1,2**
- Bézel du mur vidéo (Contenu au contenu) mm: **3,5**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **27,5**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **1**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **1**
- Autre: **1 Port d'entrée du kit de contrôle via jack stéréo 3,5 mm**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1**
- USB: **1**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Gestion de l'alimentation: **✓**
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): **✓**
- Fonction de correction du bezel: **✓**
- Gestion à distance: **✓**
- Affichage en série (mode miroir): **✓**
- Diagnostic matériel: **✓**
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- Rapport CB, CE: **✓**
- Teneur en mercure (mg): **0,00**

INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **VESA/4/400 x 400**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH