

LCD 23.8" Bureautique

Sharp/NEC MultiSync® EA241F



- Taille d'affichage à la demande – l'écran populaire 23.8 "avec résolution Full HD est la taille idéale pour les espaces de travail occupés
- Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière
- Facilité de commande d'écrans multiples – Gérez des installations atteignant 5 écrans selon une configuration à moniteurs multiples via l'affichage maître avec la technologie ControlSync®.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.
- Consommation électrique s'ajustant automatiquement – pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'

Specifications

DISPLAY

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Panel Technology | IPS TFT avec rétroéclairage W-LED |
| Screen Size [inch/cm] | 24 / 60.47 |
| Pixel Pitch [mm] | 0.275 |
| Brightness (typ.) [cd/m²] | 250 |
| Contrast Ratio (typ.) | 1000:1 (5000:1 ratio de contraste dynamique) |
| Viewing Angle [°] | 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Response Time (typ.) [ms] | 5 |
| Colours [Mio.] | 16.78 (6-bit par couleur) |
| Screen Aspect Ratio | 16:9 |
| Colour Gamuts | 101.6 % sRGB; 75.3% AdobeRGB, 72% NTSC |

RESOLUTION

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimum Resolution Supported | 1920 x 1080 at 60 Hz 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 720 x 576; 800 x 600 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ELECTRICAL

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power Consumption on Mode [W] | 11 (mode éco 2); 15 (expédition); 47 (max.) |
| Power Savings Mode [W] | 0.31 |
| Power Supply | 0,9 A / 0,5 A; 100 à 240 V; Alimentation interne |

ERGONOMICS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Screen Tilt [°] | -5 to 35 |
| Height adjustable stand [mm] | 150 (Landscape mode) |
| Screen Swivel [°] | -170 to 170 |
| Screen Rotate [°] | 0 à 90 (mode portrait) |

MECHANICAL

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezel Width [mm] | 0,8 (gauche / droit / haut); 15,8 (bas) |
| Dimensions (W x H x D) [mm] | Dimensions en mode portrait 319,1 x 555,6 - 615,4 x 250; Dimensions mode paysage 537,7 x 336,6 - 486,6 x 250 |
| Weight [kg] | Poids Avec pied: 6,1; Poids Sans pied: 3,6 |
| VESA Mounting [mm] | 100 x 100 (4 points) |

SYNCHRONISATION RATE

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Horizontal Frequency [kHz] | 31.5 - 83 |
| Vertical Frequency [Hz] | 50 - 75 |

CONNECTIVITY

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Digital | 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Analog | 1 x D-sub 15 pin |

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Operating Temperature [°C] | +5 to +35 |
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
| Storage Humidity [%] | 10 to 85 |
| Storage Temperature [°C] | -10 to 60 |

ADDITIONAL FEATURES

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colour Versions | Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc |
| Cable Management | . |
| Plug and Play | DDC2B / 2Bi; VESA DDC / Cl; VESA DDC2Bi |
| Audio | Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W) |
| Adjust Functions | Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) |
| Shipping Content | Cordon d'alimentation; Câble Control Sync; Câble DisplayPort; Câble USB; Set-up Manual; Écran |
| Safety and Ergonomics | CE; EAC; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL / C-UL ou CSA; WEEE |
| Warranty | 3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h / 24 en option |

GREEN FEATURES

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energy Efficiency | Capteur de luminosité ambiante; Capteur humain; Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie: 11 kWh / 1000 heures |
| Ecological Standards | Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0; WEEE |

