

49" Écran d'affichage dynamique

NEC MultiSync P495



- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Sécurité pour environnements publics – un cache arrière métallique et une gestion intelligente de la chaleur assurent un usage en toute sécurité dans les espaces publics où l'ignifugeage est obligatoire
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques – la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'
- Lisibilité illimitée – aucun reflet des fenêtres ou autres sources lumineuses donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Performances d'imagerie accrues – réglages avancés de tous les paramètres visuels pertinents pour contrôler intégralement la luminosité, la couleur, la gamme chromatique et l'uniformité via SpectraVie

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	49 / 124.5
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED Edge
Luminosité (cd/m²)	700
Taux de contraste	≥ 8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	105 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature (°C)	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity (%)	10 à 90

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Horizontal	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 300 x 300 (FDMI)
Autre	Face vers le bas; Face vers le haut; Paysage; Portrait

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESOIRES

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Support de montage	Optional
Pied de bureau	Optional

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Simulation DICOM ; HDMI ARC ; port USB alimenté (10 W) ; logo amovible
Fonctionnement 24/7 certifié	.
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	.
Gestion de l'alimentation	.
Couleur du boîtier	Noir
Détecteur de température	.
Détecteur de luminosité	.

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	12.5
Taille du bâzel (H/B) mm	12 / 15.6
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,103.4 x 636.2 x 61.1
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,298 x 860 x 224
Poids du produit sans le pied (Kg)	22.9
Poids d'expédition (kg)	29.8

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	2
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

