



- ▶ COPIEUR, IMPRIMANTE, SCANNER, FAX
- ▶ VITESSE : 20 PPM EN NOIR & BLANC
- ▶ CAPACITÉ PAPIER : STD 600F. ; MAX 1 100 F.
- ▶ NUMÉRISATION A3 COULEUR
- ▶ RECTO-VERSO ET TRI ÉLECTRONIQUE EN STANDARD
- ▶ CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO-VERSO EN OPTION POUR UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE
- ▶ IMPRESSION / NUMÉRISATION RÉSEAU EN OPTION
- ▶ FONCTION SCAN VERS USB EN OPTION

Pour répondre aux besoins de productivité des environnements de bureau contemporains, il est indispensable de disposer d'un produit multifonctions convivial et compact. Le MXM202D vous offre des fonctionnalités performantes pour copier, imprimer et numériser efficacement. Le langage de description de pages propriétaire Sharp SPLC optimise la vitesse de traitement de vos données, même pour les tâches les plus complexes. En fonction copie, le MXM202D offre des fonctionnalités conviviales telles que le tri électronique et le tri décalé en standard, pour une sortie séparée des documents et une productivité améliorée. Le kit d'extension réseau est également un vrai plus si vous décidez d'étendre l'utilisation de ce système à l'ensemble de vos collaborateurs. Grâce au kit d'extension réseau, utilisez la numérisation couleur réseau pour envoyer vos documents par e-mail, sur votre poste de travail, sur un serveur FTP ou sur une clé USB. Vous avez la possibilité d'ajouter un fax ainsi qu'un chargeur de documents recto-verso qui optimisera le travail de numérisation et de copie d'originaux volumineux.

## GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **20**
- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A3): **11**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A6 - A3**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **56-90 (Bypass 56-200)**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **600**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **1,100**
- ▶ Préchauffage (sec.): **25**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **128**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **128/256**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,2**
- ▶ Dimensions (mm): **591 x 573 x 595**
- ▶ Poids (Kg): **35**

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **40**

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **OPT**
- ▶ Interface (standard / option): **STD USB 2.0 OPT 10Base-T/100Base-TX**
- ▶ OS supportés en standard:  
**Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ OS supportés en option: **Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL 6, PostScript 3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## FINITION

- ▶ Décalage: **STD**

## COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A3**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **7,2**
- ▶ Tri électronique standard: **✓**
- ▶ Copie continue (max. copies): **999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution du scan couleur (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **2**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - Couleur: **256**
- ▶ Plage de zoom (%): **25-400**
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10**

## SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': **✓**
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- ▶ Formats de fichiers: **TIFF, PDF, JPEG**
- ▶ Utilitaires de scan: **Button Manager, Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: **✓**
- ▶ Destination scan to FTP, Email: **✓**
- ▶ Destination scan to clé USB: **✓**

## FAX

- ▶ Fax (standard / option): **OPT**
- ▶ Méthode de compression: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3/G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **2**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33,600 - 2,400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A3**
- ▶ Mémoire (Mo): **16 (not upgradeable)**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrévés): **350**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **200**

[www.sharp.ch](http://www.sharp.ch)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG  
MOOSSTRASSE 2A  
8803 RÜSCHLIKON  
TELEFON 044 846 61 11  
FAX 044 846 62 50  
[WWW.SHARP.CH](http://WWW.SHARP.CH)