

65" Écran d'affichage dynamique

Sharp MultiSync® P656



- Précision d'image accrue – Le SpectraView Engine de NEC offre un contrôle total des couleurs, du gamma et de l'uniformité pour un rendu précis et impactant.
- Sécurité garantie – Le support 802.1x sur LAN assure une haute protection des réseaux d'entreprise, rassurant les équipes IT.
- Intégration fiable – Compatibilité totale avec les principaux écosystèmes AV tels que Crestron XiO Cloud, NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX et solutions CMS, pour une installation fluide et évolutive.
- Une lecture sans gêne – un panneau à forte diffusion réduit les reflets des fenêtres et de la lumière ambiante, assurant une visibilité claire et continue des contenus et présentations dans tous les environnements.
- Performance essentielle – La série P6 garantit une clarté durable et une grande robustesse dans des environnements exigeants, sans boîtiers encombrants.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Taille diagonale (cm)	64.5 / 163.9
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m ²)	700
Taux de contraste	≥ 8000:1
Taille de pixel (mm H x L)	0.372
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	160 shipping
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 à 60
Humidité (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 à 80

INSTALLATION

Paysage	.
Portrait	.
Horizontal	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
DisplayPort	1

ACCESOIRS

Shipping Content	2x batteries AAA; Affichage; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Manuel de configuration; Télécommande
Émetteur de la télécommande	Yes
Cordon d'alimentation	Yes
Pile	Yes

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics

CEC Support; Clone Settings; HDMI ARC; Programmateur; Simulation Dicom
•
3 years warranty incl. backlight; additional services available
•
•
Noir
•
•

Fonctionnement 24/7 certifié

Garantie limitée du fabricant (ans)

Gradation locale

Gestion de l'alimentation

Couleur du boîtier

Détecteur de température

Détecteur de luminosité

POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	11
Taille du bâzel (H/B) mm	11 / 13.9
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,454.5 x 832.4 x 59.5
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1,620 x 950 x 185
Poids du produit sans le pied (Kg)	26
Poids d'expédition (kg)	35

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	2
USB	2
Autre	2x USB-C

