



MultiSync® LCD1960NX/1960NX-BK

Mit analoger und digitaler Schnittstelle

Displaytyp:	19 Zoll (48,2 cm) TFT (PVA)
Nutzbare Bildfläche:	376 x 301 mm
Punktabstand:	0,294 mm
Betrachtungswinkel:	170° horizontal/170° vertikal (Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke:	250 cd/m²
Kontrastumfang:	600:1
Response Time:	25 ms (10 ms hell nach dunkel; 15 ms dunkel nach hell)
Darstellbare Farben:	16,77 Mio
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 bei 75 Hz
Weitere Auflösungen:	1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Eigenschaften/Einstellungen:	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Auto-Bildjustage; Kontrast; Helligkeit; Farbtemperaturkontrolle; Sprache; Intelligentes Power Management nach VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) abschaltbar; Monitorinfo; Schrift-Kantenglättung; sRGB
Bedientasten:	Ein/Aus; OSM Menü; Schnittstellen
Plug & Play, Asset Management:	VESA DDC2B; DDC2Bi; DDC/CI und EDID Standard
Zeilenfrequenz:	31,5–81,1 kHz
Bildfrequenz:	56,0–75,0 Hz
Anschlüsse:	1 x Mini D-sub 15polig; 1 x DVI-D
Vorbereitet für VESA Mounting:	Ja; 100 x 100 mm
Kensington-Lock kompatibel:	Ja
Abmessungen (B x H x T):	416,3 x 388,7 x 190,0
Bildschirm neigbar/drehbar:	–5° bis +30°/–170° bis +170°
Gewicht:	7,8 kg
Stromversorgung:	100–120 V/220–240 V; 0,75 A/0,40 A; integriertes Netzteil
Leistungsverbrauch:	36 W typ. in Betrieb; < 2 W Sparmodus
Sicherheit/Ergonomie:	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL oder CSA; FCC Class B; MPRII/MPRII; ISO 13406-2; TCO 03; TCO 99; Energy Star; PCBC/B-mark
Garantie:	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; 3 Jahre Vor-Ort-Service*
Lieferumfang:	Monitor; Netzkabel; Signalkabel; Handbuch; Quick Start Anleitung; CD-ROM; Händlerliste

- Innovativer LCD-Monitor mit PVA TFT Display (Pattern Vertical Alignment)
- Schmales Rahmendesign (nur 20 mm Seitenrahmen)
- Präzise Farben durch 10bit Farbdarstellung
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm)
- NaViSet™ and NaViSet™ Administrator kompatibel
- Cable Management
- Investitionssicherheit durch analoge und digitale Schnittstelle
- Geringe Total Cost of Ownership durch niedrigen Leistungsverbrauch
- Durch VESA genormte Befestigungsmöglichkeit vielseitig montierbar
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2

* 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb der Länder der EU, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island; wahlweise Austausch oder Reparaturabholung Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Status: 06/03

