

NEC MultiSync® EA221WM



Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen, ökologischen Details.

- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle und HDCP
- Vielseitige und einfache Installation (VESA-Standard) mit NaViSet und NaViKey
- Niedriger Energieverbrauch mit dem Eco-Modus und dem besonderen Maßstab für CO2-Ausstoß

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	22,0 / 55,9
Punktabstand [mm]	0,282
Betrachtungswinkel [°]	176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 160 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250, (300 max.)
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 82
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1680 x 1050 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: USB ver. 2.0 (4 down / 1 up); Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; DV-Modus; Ecomode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; LED Helligkeit; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	39 (typ.); 27 (Eco Mode)
Stand-by-Modus [W]	2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirm neigbar [°]	5 bis 30
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	170 bis 170
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	508 x 382 x 220 Ohne Standfuß: 507,8 x 332,1 x 71,8
Rahmenbreite [mm]	16,0
Gewicht [kg]	7,9; Ohne Standfuß: 5,3
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	16:10 wide format; CO² Einspar-Anzeige; CO² Emmissions-Anzeige; Integrierter USB Hub; NaViSet® und NaViSet®Administrator kompatibel; sRGB Unterstützung; Windows Vista zertifiziert
Audio Funktionen	1 + 1 W (deaktivierbar)
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)