

NEC MultiSync® LCD1990FXp



High-End LCD-Monitor mit ultraschmalem Rahmen und herausragenden Funktionen und Vorteilen, um die Anforderungen von Finanzhändlern und anderen Multi-Monitor-Anwendungen zu erfüllen.

- TFT-Hochleistungsdisplay PVA
- Innovative Funktionen wie z.B. AmbiBright, AutoBright oder Dual Input (akzeptiert sowohl analoge VGA- als auch digitale DVI-Signale)
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (150 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Höchste Wirtschaftlichkeit, reduzierte Gesamtbetriebskosten und verlängerte Lebensdauer mit vielfältigen Stromspareigenschaften, wie z.B. Fremdlicht-Sensor, EcoModes, Power-off Timer und Zeitplanungsprogramm
- Außergewöhnliche Funktionen wie QuickRelease-Ständer, CableComp, Bildschirmschoner, OSB Key Guide oder Selbstdiagnose

Panel Technologie	PVA TFT
Größe [Zoll/cm]	19 / 48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1500:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Reaktionszeit (typ.) [ms]	20 (hell / dunkel + dunkel/ hell) bei 25°C, 30 min. Aging Time
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital/ Analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Expansion Mode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Hotkeys; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; sRGB; User Menu
Sicherheit und Ergonomie	CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	35 (max.)
Stand-by-Modus [W]	1
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	150
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Abmessungen (B x H x T) [mm]	392,2 x 408,9 - 558,9 x 247,3 (Querformat mit Standfuß) 392,2 x 326,7 x 66,0 (Querformat ohne Standfuß)
Rahmenbreite [mm]	6,9 (links und rechts)
Gewicht [kg]	8,0
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	AmbiBright; ambix™; Auto Kontrast; AutoBright; CableComp; EcoModes; Handgriff und Quick-Release Standfuß; Helligkeit und Kontrast; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Power-Off Timer; Rapid Response Technologie; RapidMotion; Scheduler Funktion (mit RTC); Selbstdiagnose-Funktion; TORO™ Design; Windows XP
Audio Funktionen	Optional: MultiSync® Soundbar 90
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse hellgrau Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)