

A3-Schwarz-Weiß-Multifunktionsdrucker

BP-51M45/M36/M31/M26



Modulares Konzept trifft auf zukunftsfähige Technologie und starke Sicherheitsfeatures.

Bei den Modellen dieser Serie können Sie mit der Unterstützung für Microsoft Entra ID Identitäten verwalten und den Gerätezugriff über ein sicheres cloudbasiertes Tool steuern. Das nachhaltige Design verwendet bis zu 50 % recycelten Kunststoff bei der Herstellung der Basiseinheit des Multifunktionsdruckers und die neuen Kartonverpackungen tragen zur Reduzierung von Kunststoffabfällen bei.

- SW-Multifunktionsdrucker (MFP) mit 45, 36, 31 bzw. 26 S./Min.
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit hochwertiger, kapazitiver Touch-Funktion
- 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug scannt mit bis zu 80 ipm
- Umfangreiche Finishing-Optionen, inkl. einer Falzeinheit, sorgen für noch mehr Flexibilität für Ihre Druckausgabe
- Original Adobe Postscript 3 Druckfunktion inkl. Airprint
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern
- Branchenführende System- und Datensicherheitsfunktionen, inkl. BIOS-basierter Sicherheit und standardmäßigem Trusted Platform Module, gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Daten
- Durchdachte Umweltfeatures: Geringerer Stromverbrauch im Standby-Modus, niedriger TEC-Wert, lange Toner-Laufzeiten, Karton- statt Kunststoffverpackungen
- Opt. Erweiterungen: Bitdefender Virus Detection-Kit und Data Security-Kit, OCR-Dokumentenkonvertierung, WLAN, Microsoft Direktdruck sowie Drucken aus öffentlichen Cloud-Speicherdiensten und Microsoft Teams

SHARP

Technische Daten

Allgemeines

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| Maschinengeschw. (max.) | A4** | A3 |
| BP-51M45 | 45 S./Min. | 23 S./Min. |
| BP-51M36 | 36 S./Min. | 18 S./Min. |
| BP-51M31 | 31 S./Min. | 16 S./Min. |
| BP-51M26 | 26 S./Min. | 15 S./Min. |
| Bedienfeld-Display | 25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1") | |
| Papiergröße (min.–max.) | A6R–A3W | |
| Papiergewicht | | |
| Kassette | 60–300 g/m ² | |
| Semi-Magazin | 52–300 g/m ² | |
| Papierkapazität (std.–max.) | | |
| Blatt | 650–6.300 | |
| Kassetten/Magazine | 1–5 (plus Semi-Magazin) | |
| Aufwärmzeit | 13 Sek. | |
| Speicher | | |
| Kopierer/Drucker (gem.) | 8 GB | |
| SSD | std. 128 / opt. 512 GB | |
| Netzanschluss | lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme (max.) | 1,84 kW (220 bis 240 V) | |
| TEC-Wert | 0,49 kWh (BP-51M45), 0,39 kWh (BP-51M36), 0,31 kWh (BP-51M31), 0,25 kWh (BP-51M26) | |
| Abmessungen (B x T x H) | Basisgerät Maximalkonfiguration 608 x 653 x 829 mm 1.673 x 653 x 1.137 mm | |
| Gewicht | 64 kg | |

Netzwerkdrucker

| | |
|-------------------------------|--|
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, opt. Wireless LAN |
| Unterstützte OS (std.) | Windows Server® 2016, 2019, 2022, 2025 Windows® 11 Mac OS X 10.15, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Druckprotokolle | LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD |
| PDL (std.) | PCL 6, Adobe® PostScript®3™ |
| Verfügbare Schriften | 80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™ |

WLAN (optional BP-EB10 erforderlich)

| | |
|--------------------------|---|
| Eingehaltene Norm | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Zugriffsmodus | Infrastrukturmodus, Software AP Modus |
| Sicherheit | Infrastrukturmodus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA2/WPA3- mixed Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise Software AP Modus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA3-mixed Personal, WPA3 Personal |

Netzwerkscanner

| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| Kapazität | 100 Originale | |
| Scan-Geschwindigkeit** | einseitig | doppelseitig |
| (ipm max.) | 80 | 25 |
| Scan-Methode | Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung) | |
| Auflösung (max.) | | |
| Push-Scan | 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi | |
| Pull-Scan | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen | |
| Dateiformate | TIFF, PDF, PDF/A-1a* ³ , PDF/A-1b, verschlüsseltes PDF, XPS, Kompakt PDF* ⁴ , JPEG* ⁵ , durchsuchbares PDF* ³ , Microsoft® Office* ³ (pptx, xlsx, docx), Text* ³ (TXT (UFT-8)), Rich Text* ³ (RTF) | |
| Scan-Ziele | Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Local drive | |

Kopierer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Original-Papiergröße (max.) | A3 |
| Erstkopiezeit*⁶ | |
| BP-51M45/BP-51M36 | 4,5 Sek. |
| BP-51M31 | 5,4 Sek. |
| BP-51M26 | 6,2 Sek. |
| Fortlaufendes Kopieren (max.) | 9.999 |
| Druckauflösung | |
| Scannen (Farbe) | 600 x 600 dpi |
| Scannen (SW) | 600 x 600, 600 x 400 dpi |
| Drucken | 1.200 x 1.200 dpi (SW), 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (je nach Kopiermodus) |
| Abstufungen | 256 |
| Zoombereich | 25–400 % in 1 %-Schritten |
| Voreinstellungen | 10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen) |

Fax (optional BP-FX11 erforderlich)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kompressionsverfahren | MH/MR/MMR/JBIG |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3/G3 |
| Übermittlungszeit*⁷ | < 2 Sek. |
| Modemgeschwindigkeit | 33.600–2.400 bps mit automatischem Fallback |
| Übertragungsauflösung | 203,2 x 97,8 dpi (std) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine) |
| Aufzeichnungsbreite | A3–A5 |
| Speicher | 4 GB (integriert) |

Tonerlaufzeiten (bei 5% Deckung)

| | |
|----------------|------------------|
| Schwarz | 40.000 Seiten A4 |
|----------------|------------------|



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Stand: 12/25 | D30 DB BP-51M45/51M36/51M31/51M26

Hinweise *¹ Zufuhr über lange Kante. ** Bei Nutzung des RSPF, mit Papiereinzug über lange Kante. Nutzung der Werks-Standard-Einstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. *³ Optional MX-EB20 erforderlich. *⁴ Optional MX-EB19 erforderlich. *⁵ Nur Farbe. *⁶ Zufuhr der A4-Blätter über die lange Kante, aus Kassette 1, vom Vorlagenglas, im Auto-Mode, MFP in voller Bereitschaft. *⁷ Basierend auf der Sharp-Standardgrafik (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung, 33.600 bps. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. | Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Google Drive, Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder eingetragene Marke von Box, Inc. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. AirPrint und Mac sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. PCL ist eine eingetragene Marke von Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. | ©Sharp Corporation. Alle Marken anerkannt. E&O