

Sharp EP-CA22 A2" ePaper



ePaper-Displays von Sharp – Eine zukunftsweisende Entwicklung im Bereich der energieeffizienten Digital-Signage-Technologie

- Kein Stromverbrauch – Die Wiedergabe statischer Digitalbilder erfolgt bei einem Stromverbrauch von null Watt. Lediglich beim Wechsel der Inhalte wird Strom benötigt.
- Problemlose Erkennbarkeit der Inhalte – Selbst in sehr hellen Umgebungen; es gibt kaum Reflexionen und statische Bilder werden wie auf Papier dargestellt.
- Hervorragende Bildqualität – Spectra6-Farbleistung, hoher Kontrast, große Betrachtungswinkel und eine feine Auflösung für die ergonomische Präsentation von Inhalten.
- Unkompliziertes Content Management – Einfache und komfortable Konfiguration sowie Verteilung von Inhalten über PC, USB, W-LAN oder Bluetooth.
- Schnelle und flexible Installation – Ein Netzkabel ist nicht zwingend erforderlich; der Betrieb im Hochformat, Querformat, mit der Bildfläche nach oben und nach unten wird unterstützt.

Spezifikationen

Bildschirmtechnologie	ePaper
Native Auflösung (Pixel)	2160 x 3060
Seitenverhältnis	DIN A
Aktive Bildschirmfläche (H/V) mm	592 x 418
Betriebstemperatur (oC)	+0 to +50 (Image Change), +0 to +50 (AC Adapter), +0 to +50
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Zubehör	
Shipping Content	Netzteil, Cable Clamps, Display, Hanging brackets and screws, Netzkabel
Energieeffizienz	Zero power consumption for static images
Materialeinsparungen	Recycled plastic material
WLAN	True
Bluetooth	5
[AVSpecificationInputData]	2 x USB C (Power, Data, USB Memory)
Diagonale (Zoll / cm)	29
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3 Jahre

Querformat	True
Hochformat	True
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	200 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4
Befestigungsschraube (Größe/max. Länge)	M4
Bildseite nach oben	True
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	735
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	555
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	138
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	3
Versandgewicht (kg)	5
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	618
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	438
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	15
Special Characteristics	External battery compartment
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	*bmp, *jpeg, *png, *jpg
Luftfeuchtigkeit im Betrieb (min) [%]	20
Luftfeuchtigkeit im Betrieb (max) [%]	80
AirServer Embedded Screen Mirroring Solution	
Networking	802.1X security
Netzteil	USB-C (16W)