

75" Ecran tactile interactif

PN-LC752



- Bénéficiez d'une expérience d'écriture naturelle – avec une interaction tactile précise et réactive grâce à la technologie Bonded.
- Eshare – augmente la participation en partageant sans fil le contenu de votre appareil vers l'écran, et de l'écran vers plusieurs appareils simultanément.
- Sortie HDMI – permet de connecter un périphérique de sortie supplémentaire, tel qu'un projecteur, afin de présenter le contenu sur une toile plus grande pour atteindre un plus grand public.
- Bénéficiez d'une expérience prête à l'emploi – avec des fonctionnalités interactives préinstallées ; aucun périphérique externe n'est nécessaire pour une solution tout-en-un.
- Connectivité USB-C – attire instantanément les utilisateurs d'aujourd'hui qui privilégient l'utilisation de leur propre appareil. Un seul câble transmet les données, la sortie vidéo/audio et l'alimentation.

Spécifications

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	75 / 189.3
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	IPS avec rétro-éclairage LED direct
Luminosité (cd/m ²)	450
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8 (grey-to-grey)
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)

SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrarouge
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare coating
Dureté de l'écran (H)	≥ 8
Systèmes d'exploitation compatibles	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Thickness [mm]	3.2
Haze Level [%]	3 ~ 8
Touch Method	Doigts; Gants; Pointe du stylet double (3mm / 9mm)
Data Interface	USB 2.0 (pleine vitesse) HID ; via port USB, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Palm Rejection	Non
Windows Ink	Non

POIDS ET MESURES

Taille du bézel (G/D) mm	21.9
Taille du bézel (H/B) mm	21.9 / 53.2
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,722.5 x 1,032.1 x 87.1
Poids du produit sans le pied (Kg)	51

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	7

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Operating Time	16 / 7
Enceintes intégrées (W)	15 W + 15 W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Couleur du boîtier	Noir
Frame Material	Alliage d'aluminium (face avant); métal (face arrière)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240; 50 / 60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	420
Température de fonctionnement (oC)	+5 to +35
Humidité (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0,5 (fonction veille ECO); < 2 (Networked Standby)

INSTALLATION

Paysage	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 800 x 400

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

HDMI	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

ACCESOIRES

Porte-stylet	Yes
Shipping Contents	Adaptateur sans fil; Autocollant vierge; 1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylet passif; 2x batteries AAA; Affichage; Cable Clamps; Cordon d'alimentation; Manuel utilisateur; Support pour caméra; Télécommande; Étagère pour des stylos



4KUHD

