

NEC MultiSync® LCD195NX




Entry-Level Office-LCD-Displays mit herausragenden ergonomischen Details - für ein hohes Maß an Flexibilität.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm), Schwenkbereich (340°) und Hochformat (90°)
- Investitionssicherheit durch Analog-/Digital-Schnittstelle
- Vielseitige Installation (VESA-Standard) mit integrierten Lautsprechern (1+1 W)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

[illegible]

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0 / 48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel [°]	176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 160 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5 (1 hell/dunkel; 4 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,7
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 82
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 76,0
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Kontrast; Lautstärke; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	40 (typ.)
Stand-by-Modus [W]	2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,5 A; 0,8 A/0,5 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	-5 bis +30; -170 bis +170; 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	406,0 x 386,0 x 210,0
Rahmenbreite [mm]	13,7
Gewicht [kg]	7,4
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie; TORO™ Design
Audio Funktionen	Integrierte Lautsprecher (1 W + 1 W); Kopfhörerbuchse
Versionen	Silberne Frontblende, weiße Gehäuserückseite Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Audio Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)