

MFP A3 couleur

# BP-50C26

Un MFP fiable et adapté aux espaces de travail de demain



- MFP couleur 26 ppm avec intégration et connexion transparentes aux applications de processus d'entreprise basées sur le cloud.
- Le connecteur Microsoft® Teams intégré renforce la collaboration en permettant un accès direct et sécurisé pour l'impression ou la numérisation à partir de vos canaux Microsoft® Teams.
- Protégez vos données, votre appareil et votre réseau grâce au logiciel de protection anti-malware Bitdefender (en option).
- Imprimez ou numérisez en toute sécurité à partir de services de stockage en nuage publics, rapidement et facilement, grâce à la connexion unique.
- Des options de finition étendues, y compris une unité de pliage, apportent encore plus de flexibilité à votre production d'imprimés.
- Restez à jour et conforme avec les mises à jour à distance du micrologiciel et de l'application via le portail d'application Sharp.
- Plateforme de matériel et de solutions riche en fonctionnalités qui prend en charge l'environnement de travail hybride
- Les fonctions de protection du système et des données les plus performantes, notamment la sécurité basée sur le BIOS et le Trusted Platform Module standard, garantissent la sécurité des données confidentielles
- Interagissez avec le MFP directement depuis votre appareil mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code.
- Le panneau de commande LCD couleur de 10,1 pouces offre une interface utilisateur de type smartphone qui facilite l'accès et l'utilisation de tous les éléments.
- Les performances environnementales supérieures permettent de réduire la consommation d'énergie en mode veille et la valeur TEC.
- Le chargeur réversible à passage unique de 100 feuilles numérise les originaux recto ou recto-verso à une vitesse pouvant atteindre 80ipm pour réaliser des travaux volumineux avec facilité et efficacité

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4)                              | 26                    |
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 26                    |
| Vitesse de production couleur ppm (A3)                              | 15                    |
| Vitesse de production N&B ppm (A3)                                  | 15                    |
| Format papier: min.-max.                                            | A6R - SRA3            |
| Grammage papier (g/m²)                                              | 55 - 300              |
| Capacité papier: std. (feuilles)                                    | 650                   |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 6300                  |
| Préchauffage (sec.)                                                 | 18                    |
| Mémoire globale min/max (Go)                                        | 5                     |
| SSD                                                                 | STD / OPT             |
| Capacité SSD (Go)                                                   | 128 / 512             |
| Recto verso                                                         | STD                   |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW)                                         | 1.84                  |
| Dimensions (mm)                                                     | 608 x 653 x 829       |
| Poids (kg)                                                          | 78                    |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

## SERVEUR DE DOCUMENTS

|                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serveur de documents (standard / option)                               | STD                                                       |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20000                                                     |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire                  | 10000                                                     |
| Travaux stockés                                                        | Copy, print, scan, fax transmission                       |
| Dossiers de stockage                                                   | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |

## FAX

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fax (standard / option)                      | OPT                                               |
| Méthode de compression                       | MH / MR / MMR / JBIG                              |
| Protocole de communication                   | Super G3 / G3                                     |
| Temps de transmission (sec)                  | 2                                                 |
| Vitesse du modem (bps)                       | 33600 - 2400                                      |
| Résolution de transmission                   | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min)                     | A5                                                |
| Format du document (Max)                     | A3                                                |
| Mémoire (Go)                                 | 4                                                 |
| Niveaux de gris                              | 256                                               |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000                                              |
| Diffusion (max. destinations)                | 500                                               |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau sans fil (standard / option) | OPT                                                                                                                                         |
| Norme                               | IEEE802.11 a / b / g / n / ac                                                                                                               |
| Modes d'accès                       | Infrastructure mode, Software AP mode                                                                                                       |
| Sécurité                            | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

## COPIEUR

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Format originaux (max.)                 | A3                                 |
| Sortie première copie couleur (sec.)    | 7.6                                |
| Sortie première copie N&B (sec.)        | 6.5                                |
| Tri électronique standard               | •                                  |
| Copie continue (max. copies)            | 9,999                              |
| Résolution du scan N&B (dpi)            | 600 x 600, 600 x 400               |
| Résolution du scan couleur (dpi)        | 600 x 600                          |
| Résolution d'impression (dpi)           | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256                                |
| Plage de zoom (%)                       | 25 - 400                           |
| Taux de reproduction prédéfinis         | 10                                 |

## SCANNER

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD                                                                                                                                             |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •                                                                                                                                               |
| Résolution du scan push (dpi)           | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                    |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600                                                                                                     |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |
| Destination scan to PC                  | •                                                                                                                                               |
| Destination scan to FTP, Email          | •                                                                                                                                               |
| Destination scan to SMB                 | •                                                                                                                                               |
| Destination scan to clé USB             | •                                                                                                                                               |

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution (dpi)                                   | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                     |
| Impression réseau (standard / option)              | STD Ethernet                                                                                           |
| Interface (standard / option)                      | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                   |
| OS supportés en standard                           | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.                                          |
| OS supportés en option                             | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12                                              |
| Protocoles réseau                                  | TCP / IP (IPv4, IPv6)                                                                                  |
| Protocoles d'impression                            | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript® 3™                                                                   |
| Polices disponibles                                | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)                                                                     |

## FINITION

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Capacité de sortie max.              | 500 - 3000 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 65         |
| Piqûre à cheval                      | OPT        |
| Décalage                             | STD        |
| Perforation                          | OPT        |

## CAPACITÉ TONER

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre)    | 40000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre)    | 24000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre)   | 24000 |



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail and Android are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation March 2022. Ref: BP-50C26 Datasheet. All trademarks acknowledged. E&O.