

Ecran tactile interactif

# NEC MultiSync ME431 IR



- Modernité et finesse du design – robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Résilient et durable – le verre thermique trempé avec son revêtement anti-éblouissement résiste au vandalisme et assure une lisibilité parfaite avec des reflets réduits et une visibilité minimisée des
- Télégestion sécurisée – télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Des performances tactiles qui boostent l'expérience client – L'écran offre des performances tactiles rapides, stables et puissantes et prend en charge jusqu'à 20 points de contact.
- Connectivité évolutive – caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	43 / 108
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	400
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Angle de vue (H/L) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Response Time (typ.) [ms]	6

## SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	Infrared Touch
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare
Dureté de l'écran (H)	7
Systèmes d'exploitation compatibles	Android; Linux; Mac OS; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	92 (+/- 2 %)
Haze Level [%]	4
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (> 2 mm)
Data Interface	USB-HID

## POIDS ET MESURES

Taille du bâzel (G/D) mm	22.25
Taille du bâzel (H/B) mm	23.4
Dimensions du produit (L/H/P) mm	988 x 573.9 x 85.5
Poids du produit sans le pied (Kg)	21.9

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	2
DisplayPort	1
Entrée audio 3.5mm	1

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	18 / 7
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	•

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	80 shipping
Température de fonctionnement (oC)	0 to 35
Humidité (%)	20-80

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 200 x 200 (FDMI)

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Entrée audio/casque 3.5mm	1
---------------------------	---

## ACCESOIRES

Stylet intelligent	Yes
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; User Manual