


# This is Why



- ÉCRAN DE DIAGONALE 106,7 CM (42 POUCES)
- LECTEUR MULTIMÉDIA USB
- ENCEINTES STÉRÉO INTÉGRÉES 7 + 7 W
- RÉSOLUTION 1920 X 1080 PIXELS
- LED, PÉRIPHÉRIQUE
- DESIGN À BORDURES MINCES
- SUPPORT D'INSTALLATION PORTRAIT ET PAYSAGE

Sharp a créé une nouvelle série de moniteurs professionnels robustes et faciles d'utilisation, parfaitement adaptés à une large gamme d'applications comprenant les magasins, hôtels, zones d'accueil, halls d'entrée et autres espaces publics et d'entreprise. Le tout nouveau PN-Y de 42" (106,7 cm) est conçu pour prolonger les applications d'affichage et est supporté par un lecteur multimédia intégré. Sans besoin de logiciel ou de matériel supplémentaire, l'affichage de vos messages et vidéos se fait un clin d'œil. En offrant une solution sans tracas dotée d'une excellente qualité de son et d'image, le PN-Y425 établit une nouvelle référence pour une signalétique numérique facile et fiable utilisable partout et à tout moment.

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **LCD UV2A**
- Résolution native (Pixels): **1920 X 1080**
- Taille diagonale (cm): **42/106.7**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **LED PÉRIPHÉRIQUE**
- Luminosité (cd/m<sup>2</sup>): **450**
- Taux de contraste: **1300:1**
- Couleurs d'affichage: **1,06 milliard**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **12**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **178/178**

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **120**
- Consommation énergétique (W) (Veille): **0.5**
- Température de fonctionnement (oC): **0 - 40**
- Humidité (%): **20 - 80**
- Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **409.46**

## POIDS ET MESURES

- Taille du bâti (G/D) mm: **16**
- Taille du bâti (H/B) mm: **16**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **968/561/66**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **14.4**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **1**
- Audio RCA G-D: **1**

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- Sortie RS232C: **1**
- Port réseau: **1**
- USB: **1**

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- Enceintes intégrées (W): **7 + 7**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Gestion de l'alimentation: **✓**
- Couleur du boîtier: **NOIR**
- Refroidissement passif: **✓**
- Fonction multi-écrans - Mode de mur vidéo (Fonction d'élargissement): **✓**
- Affichage en série (mode miroir): **✓**
- Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- Rapport CB, CE: **✓**
- Teneur en mercure (mg): **0**
- Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): **✓**

## INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/400mm X 400mm**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- DVI-D: **1**
- Audio RCA G-D: **1**

[www.sharp.ch](http://www.sharp.ch)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG  
MOOSSTRASSE 2A  
8803 RÜSCHLIKON  
TELEFON 044 846 61 11  
FAX 044 846 62 50  
[WWW.SHARP.CH](http://WWW.SHARP.CH)