



- ▶ 55“ (138,8 CM) BILDSCHIRMDIAGONALE
- ▶ USB MEDIA PLAYER
- ▶ EINGEBAUTE STEREO-LAUTSPRECHER 7 + 7W
- ▶ 1920 X 1080 PIXEL AUFLÖSUNG
- ▶ LED, KANTENBELEUCHTUNG
- ▶ ULTRA-SCHMALER RAHMEN
- ▶ UNTERSTÜTZT DIE INSTALLATION IN HOCH- UND QUERFORMAT

Sharp hat eine neue Serie an robusten und einfach zu verwendenden, professionellen Monitoren entwickelt, die ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Einzelhandelsgeschäften, Gastronomie, Empfangsbereichen, Foyers und anderen Unternehmensbereichen und öffentlichen Orten eingesetzt werden können. Dieser brandneue PN-Y 55" (138.8 cm) wurde extra für längere andauernde Präsentationen entwickelt und wird von einem eingebetteten USB-Media Player unterstützt – Sie benötigen also keine zusätzliche Soft- oder Hardware. Dadurch ist die Anzeige von Nachrichten und Videos ein Kinderspiel. Mit seiner einfachen Lösung für exzellenter Bild- und Tonqualität setzt der PN-Y555 neue Maßstäbe für die einfache Anzeige und Verwendung von digitaler Beschilderung – immer und überall.

ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **LCD UV2A**
- Native Auflösung (Pixel): **1920 X 1080**
- Diagonale (Zoll / cm): **55/138.8**
- Seitenverhältnis: **16:9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **EDGE LED**
- Helligkeit (cd/m²): **450**
- Kontrastverhältnis: **1300:1**
- Anzeigefarben: **1,06 Milliarden**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **12**
- Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **178/178**

ECKWERTE

- 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): ✓
- Integrierte Lautsprecher (W): **7 + 7**
- Computereingang – Plug and Play: ✓
- Power-Management: ✓
- Gehäusefarbe: **SCHWARZ**
- Lüfterlos: ✓
- Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): ✓
- Verkettung (Spiegel-Modus): ✓
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: ✓

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50-60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **150**
- Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0.5**
- Betriebstemperatur (oC): **5 - 40**
- Feuchtigkeit (%): **20 - 80**
- Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **511.82**

MAßE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **16**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **16**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1249/719/66**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **25.9**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- VGA: **1**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- Audio-RCA R-L: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1**
- USB: **1**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- CE, CB-Bericht: ✓
- Quecksilbergehalt (Mg): **0**
- Bleihalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): ✓

INSTALLATION

- Querformat: ✓
- Hochformat: ✓
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm X 400mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1**
- Audio-RCA R-L: **1**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH