



- 82 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- Hautes valeurs de luminosité et de contraste : 600 cd/m² / 2000:1
- Possibilité d'orientation paysage et portrait
- Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés
- Protection innovante contre la surchauffe

Technologie de matrice	LCD S-PVA Public Display
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	1805,8 x 1015,7
Taille [pouces/cm]	82 / 207
Pitch [mm]	0,941 x 0,941
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	2000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	600
Temps de réponse [ms]	8 (GTG), 16 (Typ.) (6 descendant; 10 montant), Temps de réponse 8 (tr + tf)
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	20 - 82 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	55 - 85
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 600 x 480
Entrée vidéo	1 x DVI-I; Composite (BNC + RCA); Composant (BNC); 1 x S-vidéo; 1 x HDMI; 1 x DVI-I
Entrée audio	1x HDMI; 3 x RCA; 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1x SPDIF (à HDMI)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	CE; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL ou CSA; PSB; RoHS
Consommation électrique en mode [W]	680 (typ.); 900 (max.)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 9,5 A/4,25 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	1200 x 800; M8; 400 mm, 200 mm distance; 14 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1926 x 1137 x 150
Largeur du cadre [mm]	59 (gauche et droit); 59 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Sans pied: 132
Avantages	Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; protection anti-surchauffe innovante; TileMatrix (4 x 4)
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	2x 7 watt
Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Montage mural	en option! NEC W82
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur)
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage



NEC Display Solutions Europe GmbH