

Ecran professionnel d'affichage dynamique

# PN-HY501

Faites bonne impression avec cette série de dernière génération



- Faites bonne impression avec un écran professionnel de 50" adapté à tout type d'environnement
- Communiquez avec un rendu fidèle à l'original grâce à un large spectre de couleurs
- Profitez du lecteur multimédia intégré et des haut-parleurs pour montrer et faire entendre efficacement vos contenus dynamiques
- Installez votre écran professionnel Sharp en tout lieu grâce à son design fin et élégant
- Diffusez vos contenus dynamiques, images et vidéos, en qualité 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels)
- Affichez vos contenus en continue grâce à un temps de fonctionnements jusqu'à 24/7
- Connectez-vous rapidement en HDMI en qualité 4K 60Hz
- Adaptez votre affichage numérique à votre espace grâce à la possibilité d'installer en paysage comme en portrait

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Technologie du panneau                 | TFT LCD            |
| Résolution native (Pixels)             | 3840 x 2160        |
| Taille diagonale (cm)                  | 50 / 125           |
| Rapport d'aspect                       | 16:9               |
| Technologie de rétro-éclairage         | W-LED / Full Array |
| Luminosité (cd/m2)                     | 500                |
| Taux de contraste                      | 4000 : 1           |
| Couleurs d'affichage                   | 1,06 Milliard      |
| Temps de réponse (moy. gris à gris) ms | 8                  |
| Angle de vue (H/L) 0 CR >10            | 178 / 178          |

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)  | 100-240 / 50-60 |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 110             |
| Consommation énergétique (W) (Veille)             | 0,50            |
| Température de fonctionnement (°C)                | 0 - 40          |
| Humidité (%)                                      | 20 - 80RH       |

## INSTALLATION

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Paysage                                       | •              |
| Portrait                                      | •              |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | VESA 400 x 400 |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

|               |   |
|---------------|---|
| Audio RCA G-D | 1 |
|---------------|---|

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fonctionnement 24/7 certifié      | •         |
| Enceintes intégrées (W)           | 10W + 10W |
| Entrée ordinateur - Plug and Play | •         |
| Gestion de l'alimentation         | •         |
| Couleur du boîtier                | Noir      |

## POIDS ET MESURES

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Taille du biseau (G/D) mm          | 14.9 / 14.9       |
| Taille du biseau (H/B) mm          | 14.9 / 14.9       |
| Dimensions du produit (L/H/P) mm   | 1128 x 649 x 63.5 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 15                |

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| HDMI               | 3                        |
| VGA                | 1                        |
| Entrée audio 3.5mm | 1                        |
| Autre              | HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC |

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

|               |   |
|---------------|---|
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau   | 1 |
| USB           | 1 |