

This is Why



- 152 CM BILDDIAGONALE
- FULL-HD AUFLÖSUNG 1.920 X 1.080 PIXEL
- KONTRAST 4.000:1
- 24 / 7 DAUERBETRIEB
- GEWICHT 38 KG
- SPLIT SCREEN BIS 5X5
- LED BACKLIGHT (EDGE)
- LOW POWER CONSUMPTION

Das neue Modell PN-E602 zeichnet sich durch eine herausragende Performance aus. Mit einer Bilddiagonale von 152 cm und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten liefern die Displays detailgenaue Bilder im 16:9 Format. Sämtliche Monitore der PN-E Serie sind für einen Dauerbetrieb von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgelegt und kommen ohne Lüfter aus, was einen geräuschlosen Betrieb garantiert. Trotz üppiger Leistung und 152 cm (60") punktet der PN-E602 mit einem besonders niedrigen Stromverbrauch.

ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **UV2A LCD**
- Native Auflösung (Pixel): **1920 x 1080**
- Diagonale (Zoll / cm): **60/152.5**
- Seitenverhältnis: **16:9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **White LED, Edge Lit**
- Helligkeit (cd/m²): **450**
- Kontrastverhältnis: **4000:1**
- Anzeigefarben: **1.064M**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **176/176**

ECKWERTE

- Zertifiziert für den Betrieb rund um die Uhr: **✓**
- Integrierte Lautsprecher (W): **7 x 7**
- Computereingang – Plug and Play: **✓**
- Power-Management: **✓**
- Gehäusefarbe: **Black**
- Lüfterlos: **✓**
- Verkettung (Spiegel-Modus): **✓**
- Hardwarediagnose: **✓**
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: **✓**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **170**
- Betriebstemperatur (oC): **0 to 40**
- Feuchtigkeit (%): **20 to 80**

MAÙE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **32**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **37**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1.407 x 817 x 86**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **38**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- VGA: **1**
- Komponente: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Composite: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- Audio-RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- EU-Energieeffizienzklassifizierung: **A**
- CE, CB-Bericht: **✓**
- GOST: **✓**
- Bleigehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): **✓**

INSTALLATION

- Querformat: **✓**
- Hochformat: **✓**
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- Audio-RCA R-L: **1**
- Externer Lautsprecher: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1 (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH