



MultiSync® LCD1850E/1850E-BK

Type d'écran :	TFT IPS 46 cm (18,1 inch)
Surface utile :	360 x 290 mm
Pas (pitch) :	0,280 mm
Angle de vision :	160° horizontalement / 160° verticalement (pour contraste de 10 : 1)
Luminosité :	200 cd/m ²
Contraste :	350 : 1
Temps de réponse (typ) :	descendant 30 ms; montant 20 ms
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres définitions :	1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin (analogique); OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Etat de l'affichage; Choix de la langue; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC/CI
Fréquence horizontale :	31 - 82 kHz
Fréquence verticale :	55 - 85 Hz
Bande passante :	135 MHz
Connecteurs :	2 x Mini D-Sub 15 broches
Fonctions audio :	Oui; Optional: MultiSync® soundbar 2 x 1 W
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	398 x 436 x 215 mm
Ecran incliné/orientable :	-5° à +30°/ droite et gauche 170°
Poids :	8,6 kg
Alimentation :	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,4 A; Alimentation intégrée
Consommation :	45 W maxi en service; < 3 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	+5 °C à +35 °C
Humidité ambiante de fonctionnement :	30-80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL/C-UL; FCC Class B; ISO 13406-2; TCO 99; TCO 95 (1850E-BK); Energy Star; MPRII; PCBC/B-Mark, PCT Gost
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble vidéo Mini D-Sub 15 broches; CD-ROM; Liste des agences commerciales; Manuel; CD-ROM Liquid View™

- Hautement innovateur l'écran LCD à dalle IPS bénéficie d'un angle de vue de 170° vertical et horizontal
- Boîtier extrêmement fine (18,5 mm).
- Réponse très rapide
- OmniColor™ : sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Janvier 2002.