

55" Écran tactile interactif

# NEC MultiSync® WD551



- Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.
- Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro, le support
- Certification Microsoft Teams et plus encore – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.
- Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre
- Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	55 / 138.78
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	IPS avec rétro-éclairage LED direct
Luminosité (cd/m²)	400
Taux de contraste	1200:1
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8

## SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

Technologie	PCAP
Nombre de points de contact	20
Revêtement / Filtre	Anti-glare
Dureté de l'écran (H)	7
Systèmes d'exploitation compatibles	Android; Linux; Mac OS; Windows
Light Transmission [%]	≥ 88
Haze Level [%]	4 ~ 10
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	Doigts; Stylet actif; Stylet passif conducteur ( $\geq 8$ mm)
Palm Rejection	Non
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Oui

## POIDS ET MESURES

Taille du bézel (G/D) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Taille du bézel (H/B) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Poids du produit sans le pied (Kg)	31.2

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	1
------	---

## CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonale / 113 horizontale / 81 verticale
Resolution	Sortie HD 3840p 30fps

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Special Characteristics	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Operating Time	16 / 7
Enceintes intégrées (W)	12 W + 12 W
Couleur du boîtier	Noir

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	371
Température de fonctionnement (oC)	+0 to +40
Humidité (%)	10 to 90

## INSTALLATION

Paysage	.
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	2

## MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	Matrice 6 intégrée
Distance [m]	6
Degrees [°]	180



**4KUHD**