

# MX-B468F

Business entry-level black & white MFP offering high productivity features and exceptional ease of use.



- A4 Black & White MFP with speeds of up to 44ppm, true 1200 x 1200 dpi printing and a 100-sheet DSPF that scans documents at 98ipm
- Fast scanning technology, connects to your digital systems with scan speeds of 98ipm, plus optional Optical Character Recognition
- 4.3" tiltable, full flat colour LCD touchscreen with Easy UI mode and intuitive operation means that even the most complex processes are made simple
- Expandable input allows you to print on multiple paper types and boost input capacity to 2,300 pages
- Flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or duplex single pass feeder
- Easy-to-install stapler\* (option) lets you staple up to 20 sheets
- Trusted Platform Module (option) is also available offering additional layers of security
- Sensitive data stays secure with user authentication, encryption, port and connection filtering to limit access.
- Direct printing of Microsoft Office files and other document and image types print right from flash drives
- Easy access to public cloud services so you can conveniently print from, or scan and upload to, the cloud
- Mobile printing from iOS, Android and Windows Mobile devices and optional wireless and
- Energy management features reduce power consumption in active use or sleep mode

\*Requires a separate power supply.

# Spécifications

## GÉNÉRAL

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vitesse de production N&B ppm (A4)                                  | 44              |
| Format papier: min.-max.  | A6 – A4         |
| Grammage papier (g/m <sup>2</sup> )                                 | 60 - 216        |
| Capacité papier: std. (feuilles)                                    | 650             |
| Capacité papier: max. (feuilles)                                    | 2300            |
| Mémoire globale min/max (Go)  | 2               |
| Disque dur  | OPT             |
| Disque dur (Go)   | 500             |
| Recto verso   | STD             |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220 - 240V      |
| Consommation d'énergie (kW)   | 0.554           |
| Dimensions (mm)   | 479 x 450 x 514 |
| Poids (kg)  | 21.2            |

## CHARGEUR DE DOCUMENTS

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 100 |
|------------------------------|-----|

## IMPRIMANTE EN RÉSEAU

|  |  |
|--|--|
| Résolution (dpi)                                   | 1200 x 1200  |
| Impression réseau (standard / option)              | STD  |
| Interface (standard / option)                      | USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T   |
| OS supportés en standard                           | Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12 |
| Protocoles réseau                                  | TCP / IP   |
| Protocoles d'impression                            | LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP  |
| Langages de description de pages (standard/option) | PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript 3 emulation   |
| Polices disponibles                                | 94 fonts for PCL, 163 fonts for PostScript 3 emulation   |

## FINITION

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Capacité de sortie max. | 250 |
|-------------------------|-----|

## CAPACITÉ TONER

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre) | 31000 |
|-----------------------------------|-------|

## COPIEUR

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Format originaux (max.)          | A4        |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6.0       |
| Tri électronique standard        | •         |
| Copie continue (max. copies)     | 9999      |
| Résolution du scan N&B (dpi)     | 600 x 600 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Plage de zoom (%)                | 25 - 400  |
| Taux de reproduction prédéfinis  | 6         |

## SCANNER

|   |  |
|---|--|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD  |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'       | •  |
| Résolution du scan push (dpi)           | 75, 150, 200, 300, 400, 600  |
| Résolution du scan pull (dpi)           | 75, 150, 200, 300, 400, 600  |
| Formats de fichiers                     | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF) |
| Destination scan to PC                  | •  |
| Destination scan to FTP, Email          | •  |
| Destination scan to SMB                 | •  |
| Destination scan to clé USB             | •  |

## FAX

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fax (standard / option)     | STD                                 |
| Méthode de compression      | MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG |
| Protocole de communication  | Super G3 / G3                       |
| Temps de transmission (sec) |                                     |
| Vitesse du modem (bps)      | 33,600 – 2,400                      |
| Résolution de transmission  | From Standard to Ultra Fine         |
| Format du document (Min)    | A6                                  |
| Format du document (Max)    | A4                                  |
| Mémoire (Mo)                | 18                                  |

## RÉSEAU SANS FIL

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Réseau sans fil (standard / option) | OPT   |
| Norme                               | IEEE802.11 a / ac / b / g / n                   |
| Modes d'accès                       | Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct               |
| Sécurité                            | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3 |

