

NEC MultiSync® V651

Om code: 60003147

NEC LCD 65" Public Display

MultiSync® V651 is het vlaggenschip van de serie V van NEC, trots op de grootte van 65 inch. De display is standaard uitgerust met de nieuwe dubbele gleuf van NEC en ook met geïntegreerde luidsprekers. Een indrukwekkende groep interfaces waaronder DisplayPort, DVI daisy chain en LAN met SNMP zorgt voor een nieuwe standaard in het segment voor het instapniveau.

Ideaal voor kostenefficiënte tekens in winkels, toepassingen voor conferenties en installatie in de lobby of receptie.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

DICOM-ondersteuning - voor medische toepassingen.

Functionaliteit - kan worden uitgebreid met extra interfaces en weergaveinrichtingen via de optionele gleuf, waardoor extra kabels en montagebeugels vermeden worden.

Intelligent Power Management-eigenschappen - voor lagere totale kosten van eigendom (TCO)

Installatie- en Bedieningsgemak - gratis LAN-besturingssoftware voor centraal, handig en kostenefficiënt onderhoud en besturing. Met automatische waarschuwingse-mails wordt de gebruiker geïnformeerd over eventuele problemen.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Uniform en geregeld omgaan met warmte** maakt het de gebruiker mogelijk de hitte binnen de display te controleren en te regelen met regelbare ventilators. Goed omgaan met warmte is cruciaal voor grotere wanden en cruciale installaties om voor betrouwbaarheid en een lange levensduur te zorgen.
- **De dubbele gleuf-technologie van NEC** maakt de integratie van de traditionele NEC optiegleuf-producten mogelijk en de nieuwe OPS standaard optie, zoals computers met een enkelvoudig board zonder dat men externe apparatuur heeft te verstouwen.
- **Gemoedsrust** dankzij de volledige controle van de display via LAN met gratis NEC-software en waarschuwingse-mails in het onwaarschijnlijke geval van een probleem zoals geen signaal, oververhitting, uitval van het licht achter et cetera.
- **Geïntegreerde luidsprekers** sparen installatiekosten uit en zorgen dat het schitterende uiterlijk van de display behouden blijft.
- **Daisy chaining via DVI** (max. 9 stukken) biedt hoge flexibiliteit zonder extra kosten, als het signaal overgebracht moet worden op videowanden of installaties die rug-tegen-rug staan.
- Functie voor **instellen van kopiëren** via RS232 om installatiekosten voor grotere karweiën te verminderen.



- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote Control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker
- 17. Internal / external speaker switch

SPECIALE KENMERKEN

Daisy chaining via DVI (max. 9 eenheden), DICOM-ondersteuning, display-instellingen kopiëren via RS232, door gebruiker gedefinieerde input-prioriteit, geavanceerde ventilatorbesturing, hardware-kleurencalibratie mogelijk, Input-naam afstelling, Matrix-geheugen, PIN als diefstalbeveiliging, Regelprogramma, screensaver-functies, Snelle verandering van input, TileMatrix (10 x 10), verschillende beeld-in-beeld opties



- Energie-efficiëntie** Carbon savings meter; ECO-modus
- Ecologische Materialen** Optionele voetjes; Handleidingen op CD
- Ecologische Standaarden** Energy Star 5.0

Technical Specification NEC MultiSync® V651	
DISPLAY	
Panel Technologie	AMVA3 met CCFL-achterverlichting (alleen landschaporiëntatie)
Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	1.428 x 803
Breedte-hoogteverhouding beeld	16:9
Helderheid (verzendings) [cd/m²]	370, (500 max.)
Contrastverhouding (typ.)	5000:1
Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
Reactietijd (typ.) [ms]	8 (grijs-naar-grijs)
Beeldherhalingsfrequentie [Hz]	60
SYNCHRONISERINGSFREKVENS	
Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	
Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
Ondersteund op digitale en analoge ingangen (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 576; 800 x 600
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (50)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9
CONNECTIVITEIT	
Input Video Analoog	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Composiet (RCA); RGBHV for PC and Component/ Composite (BNC)
Input Video Digitaal	1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Input Audio Analoog	2 x Cinch (RCA); 2 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitaal	Display Port; 1x HDMI
Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
Output Video Analoog	Composiet (BNC)
Output Video Digitaal	1 x DVI-D (HDCP)
Output Audio Analoog	3,5mm jack
Output-controle	draad afstandsbediening (3,5mm jack); RS232
Afstandsbediening	LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang + uitgang; Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor)
OPTION SLOT	
Slot-technologie	Dual Slot (STv1 + STv2)
Inschakelstroom [A]	max. 10
stroomverbruik [W]	max. 61
Spanning/Stroom [V/A]	16/4
ELEKTRISCH	
Vereiste voeding bij modus [W]	330 (typ.); 500 (max.)
Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	10 tot 90
Opslagtemperatuur [°C]	-20 tot +60
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	Met voet: 1.540,4 x 944,7 x 512; Zonder voet: 1.540,4 x 909,2 x 118,9
Gewicht [kg]	Zonder voet: 54
Breedte kast [mm]	53,5 links/rechts; 50,5 (boven- en onderkant)
VESA-montage [mm]	400 x 400 (FDMI); 4 gaten; M8
BESCHIKBARE OPTIES	
Option Slot	CAT 5-ontvanger; DVBT-tuner; DVI Daisy Chain Board; Gentegreerde pc; HD-SDI Board; Media Player
Accessoires	Voeten (ST-651); Wandmontage (PDW 32-70 L+P)
EXTRA KENMERKEN	
Kleurenversies	Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
Veiligheid en ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL of+F101 CSA; PSB; VCCI; RoHS
Audio	Geïntegreerde luidsprekers (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
Inhoud verzendpakket	display; VGA-kabel; Voedings snoer; Afstandsbediening; Gratis LAN-besturingssoftware (download); CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken)
Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting