

This is Why



- ▶ 52" (132 CM BILDDIAGONALE)
- ▶ FULL-HD AUFLÖSUNG 1920X1080 PIXEL
- ▶ KONTRAST 1800:1
- ▶ 24/7 DAUERBETRIEB BIS 50000H (LANDSCAPE) UND 30000H (PORTRAIT) ABHÄNGIG VON DER MONTAGEPARAMETERN
- ▶ WECHSELRAHMEN
- ▶ BETRACHTUNGSWINKEL H/V 176°
- ▶ SPLIT SCREEN BIS 5X5
- ▶ OHNE LÜFTER

Großformatige LCD Monitore halten in immer mehr professionellen Bereichen wie Forschung und Entwicklung, Medizin oder auch Konstruktion und Design Einzug. Der PN-525E mit 52" und Full HD-Auflösung bietet hier, auch mit seiner Auslegung auf Dauerbetrieb ohne störendes Lüftergeräusch, eine State-of-the-art Lösung an. Die Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln lässt keine Wünsche offen, wenn es auf die Brillanz und den Detailreichtum der Darstellung ankommt. Für die Nutzung mehrerer Monitore als Videowall ist kein Splitrechner nötig. Der PN-525E, Brillanz im Detail!

LCD PANEL DATEN

- LCD: TFT-LCD, ASV AGLR/4
- Bildgrösse (mm): 1320 mm diagonal (52")
- Native Auflösung: Full-HD 1920 x 1080 pixel
- LCD Farben: 16,7 Million (8 Bit)
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrast: 2000:1
- Zugriffszeit (ms): 6
- Betrachtungswinkel: H/V 176°

PC-EINGÄNGE

- Full-HD (1920x1080): Analog, DVI-D
- UXGA 1600x1200: Analog, DVI-D
- SXGA+ 1400x1050: Analog, DVI-D
- SXGA 1280x1024: Analog, DVI-D
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: Analog, DVI-D
- XGA 1024x768: Analog, DVI-D
- SVGA 800x600: Analog, DVI-D
- Mac Kompatibel: Analog, DVI-D

DATEN-EINGÄNGE

- DVI-D Eingang/Ausgang: ✓/✓
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

STEUERUNG

- RS232C: ✓

VIDEO / FARB STANDARDS

- PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- SECAM: ✓
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✓
- 576i/576p: ✓/✓
- 720p/1.035i: ✓/✓
- 1080i/1080p: ✓/✓

ZUBEHÖR

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): ✓/✓
- Netzkabel / PC Kabel: ✓/✓

VIDEO-EINGÄNGE

- FBAS (RCA/BNC): ✓
- DVI-D / DVI-I: ✓/✗
- Komponent (RCA/BNC): ✓
- HDCP Kompatibel: ✓

AUDIO-EINGÄNGE

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: ✓/✓
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: ✓/✓
- Lautsprecher Ausgang (W RMS): 2x 7 W

INSTALLATION

- Portrait / Landscape: ✓/✓
- Montage Lochabstand (mm): 400 x 200

ANDERE

- Spezial-Funktionen:
24h/7, Front Frame Exchange, Time Scheduler, Service Diagnostics via RS232
- Bild-in-Bild (PiP): ✓
- Split Screen Funktion: ✓
- DSPA (Data Signal Power Auto): ✓
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W):
100-240V/325W/3,5W
- Wärmeabgabe (BTU / h): **1219 BTU/h**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1254 x 742 x 149 (w/o foot)**
- Gewicht (kg): **44 (w/o foot)**
- EAN: **4974019560687**