

NEC MultiSync® LCD3215



Der Einstieg in die Welt der professionellen LCD Public Displays - zuverlässig und flexibel auch in anspruchsvollen Anwendungen.

- 32-Zoll Public Display mit professionellem LCD-Panel
- Innovativer Überhitzungsschutz
- RS232-kompatibel mit allen anderen NEC LCD Public Displays
- DVI-Unterstützung mit HDCP

[illegible]

Panel Technologie	S-IPS TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	697,7 x 392,3
Größe [Zoll/cm]	31,5 / 80
Punktabstand [mm]	0,511 x 0,511
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	800:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	500
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50 - 85
Optimale Auflösung	1360 x 768 bei 60 Hz
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1600 x 1200; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: DVI (mit HDCP); Analog: RGBHV (BNC); Analog: Composite (BNC + RCA); Analog: Component (BNC); Analog: 1 x S-Video; Analog: 1 x D-sub 15 pin
Video-Ausgang	Analog: 1 x D-sub 15 pin; Analog: Composite (BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1 x verstärktes Lautsprechersignal; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	Leistungsverbrauch 115 (140 max.)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	Betriebstemperatur: +5 bis +40 Querformat +5 bis +35 Hochformat
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 Löcher / 100 mm Abstand
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 789 x 476,3 x 133
Rahmenbreite [mm]	44,2 (links und rechts); 40,5 (oben und unten)
Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 13,1
Vorteile	Anbringung eines Schutzglases möglich; CableComp; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Temperaturfühler per OSD lesbar; Überhitzungsschutz mit kontrollierbaren Lüftern inkl. drittem Lüfter für optimierte Nutzung des Porträtmodus
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Fernbedienung	RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Wandhalterungen	Optional: W32-65L (Hochformat); Optional: W32-65L (Querformat)
Lieferumfang	Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Standfuß	Optional
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)