

This is Why



- 152 CM BILDDIAGONALE
- FULL-HD AUFLÖSUNG 1.920 X 1.080 PIXEL
- HELLIGKEIT 2000 CD/M² MIT LOCAL DIMMING
- RAHMENBREITE 19,8 MM
- 24/7 DAUERBETRIEB ABHÄNGIG VON DEN MONTAGEPARAMETERN
- KONTRAST 5.000:1
- SPLIT SCREEN BIS 5X5
- MODUL SLOT SYSTEM

Das neue Modell PN-A601 zeichnet sich durch eine herausragende Performance und einer Helligkeit von 2000 cd/m² aus. Mit einer Bilddiagonale von 152 cm und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten liefern die Displays detailgenaue Bilder im 16:9 Format. Sämtliche Monitore der PN-E und PN-A Serie sind für einen Dauerbetrieb von 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgelegt. Trotz üppiger Leistung punktet der PN-A mit einem besonders niedrigen Stromverbrauch durch Local Dimming. Der schmale Gehäuserahmen passt ins Bild und reduziert störende Randflächen auf ein Minimum.

LCD PANEL DATEN

- LCD: **UV²A, local dimming**
- Bildgrösse (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Native Auflösung: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- LCD Farben: **max. 16.77**
- Helligkeit: **2000 cd/m²**
- Kontrast: **5000:1**
- Bezel H / V (mm): **19,8/19,8**
- Zugriffszeit (ms): **6**
- Betrachtungswinkel: **H/V 176°**

DATEN-EINGÄNGE

- DVI-D Eingang/Ausgang: **Ja (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: **Ja**
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **Ja**

STEUERUNG

- RS232C: **Ja**
- LAN: **Ja (mit Option PN-ZB01)**

VIDEO / FARB STANDARDS

- PAL 60/N/M: **Ja/Ja/Ja**
- SECAM: **Ja**
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **Ja/Ja**
- DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✗**
- 576i/576p: **✓/✓**
- 720p/1.035i: **✓/✓**
- 1080i/1080p: **✓/✓**
- 1080/24p: **✓/✓**

ZUBEHÖR

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): **✓/✓**
- Netzkabel / PC Kabel: **✓/✓**

PC-EINGÄNGE

- Full-HD (1920x1080): **Ja**
- UXGA 1600x1200: **Ja**
- SXGA+ 1400x1050: **Ja**
- SXGA 1280x1024: **Ja**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Ja**
- XGA 1024x768: **Ja**
- SVGA 800x600: **Ja**
- Mac Kompatibel: **Ja**

VIDEO-EINGÄNGE

- FBAS (RCA/BNC): **Ja BNC (mit Option PN-ZB01)**
- S-Video (Y/C): **Ja (mit Option PN-ZB01)**
- DVI-D / DVI-I: **Ja/nein (mit Option PN-ZB01)**
- Komponent (RCA/BNC): **Ja BNC (mit Option PN-ZB01)**
- HDMI: **Ja**
- HDCP Kompatibel: **Ja**

AUDIO-EINGÄNGE

- Klinke (3.5 mm) Eingang/Ausgang: **Ja/nein**
- RCA-Stereo Eingang/Ausgang: **Ja/Ja (mit Option PN-ZB01)**
- über HDMI: **Ja**
- Lautsprecher Ausgang (W RMS): **Speaker Output 2x 10W; Option PN-ZB01**

INSTALLATION

- Portrait / Landscape: **✓/✓**
- Montage Lochabstand (mm): **VESA 6 points(pitch 200mm), 4 points(pitch 200mm)**

ANDERE

- Spezial-Funktionen: **24/7 (Landscape 50.000h, Portrait 50.000h)**
- EMV Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- EU Energieeffizienzklasse: **C**
- Lüfter: **✓**
- Bild-in-Bild (PiP): **✓**
- Split Screen Funktion: **5x5**
- DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- Netzspannung (V) / Leistungsaufnahme, Standard (W) / Stand-by (W): **100-240V/620W**
- Wärmeabgabe (BTU / h): **2115,4**
- Abmessungen in mm (W x H x D): **1.374 x 793 x 147**
- Gewicht (kg): **45**
- EAN: **4974019719016**
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **248**
- Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0.27**
- Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Verhältnis Spitzenluminanz, ohne obligatorischem Menü (%): **95**
- Quecksilbergehalt (mg): **0,0**
- Vorhandensein von Blei: **✓**