

NEC MultiSync® LCD2170NX



Professionelle Office-LCD-Monitore mit herausragender Display-Qualität und ergonomischen Details.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Ständer (110 mm) mit 90°-Drehfunktion
- Investitionssicherheit dank analoger/digitaler Schnittstelle und integriertem USB-Hub
- Vielseitige und einfache Installation (VESA-Standard) mit NaViSet und NaViKey
- Stabile und exzellente Bildqualität mit NTAA (berührungslose Automateikeinstellung) und S-PVA TFT-Display

Panel Technologie	S-PVA TFT
Größe [Zoll/cm]	21,3 / 54,0
Punktabstand [mm]	0,270
Betrachtungswinkel [°]	176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1
Bildfrequenz [Hz]	56 - 85
Optimale Auflösung	1600 x 1200 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	CE; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	66 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 3
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höhenverstellbarer Fuß [mm]	110
Bildschirm neigbar / drehbar [°]	-5 bis +30 / -170 bis +170
Abmessungen (B x H x T) [mm]	466 x 397,7 x 220
Rahmenbreite [mm]	16,0
Gewicht [kg]	9,2
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Vorteile	Auto Black Level; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie; sRGB Unterstützung; USB ver. 2.0 (2 down / 1 up)
Audio Funktionen	Optional: MultiSync® Soundbar 70
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz Frontrahmen silber; Gehäuse hellgrau
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; USB Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)