

Imprimante de production légère

MX-M905

Un système d'impression fiable et productif



- Système d'impression haut volume
- Capacité papier : Std. 3 100 f., Max. 8 500 f.
- Large gamme d'options de finition incluant l'agrafage 50 f., l'agrafage proportionnel 100 f., pli et piqûre à cheval, plis multiples, massicot de chasse, insertion de document, perforation et unité de détuilage
- Fonctionnalités avancées: OCR, WIFI, Impression directe de documents MS Office®, Impression suivie
- Vitesse 90 pages par minute noir & blanc
- Système de production alliant productivité, fiabilité, qualité, modularité et simplicité d'utilisation
- Numérisation réseau couleur de production, avec chargeur 250 f. et lecture simultanée des 2 faces
- Large écran tactile couleur 10,1" inclinable et personnalisable

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	90
Vitesse de production N&B ppm (A3)	47
Format papier: min.-max.	SRA3 - A5R
Grammage papier (g/m ²)	52 - 220
Capacité papier: std. (feuilles)	3100
Capacité papier: max. (feuilles)	8500
Préchauffage (sec.)	210
Mémoire globale min/max (Go)	6
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	1000
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consommation d 'énergie (kW)	2,3
Dimensions unité de base (mm)	1086 x 791 x 1237
Dimensions configuration max. (mm)	3390 x 791 x 1276
Poids (kg)	302

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	250
Vitesse de numérisation noir & blanc	120 (simplex), 240(duplex)
Vitesse de numérisation couleur	120 (simplex), 240 (duplex)

SERVEUR DE DOCUMENTS

Serveur de documents (standard / option)	STD
Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	35000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10000
Travaux stockés	Copy, print, scan, fax transmission
Dossiers de stockage	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Stockage confidentiel	.
FAX	
Fax (standard / option)	OPT
Méthode de compression	MH / MR / MMR /JBIG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	3
Vitesse du modem (bps)	33,600
Résolution de transmission	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire (Mo)	1024
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrégés)	999
Diffusion (max. destinations)	500

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11n / g / b
Modes d'accès	Infrastructure mode, Software AP mode

Sécurité

WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	4,0
Tri électronique standard	.
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d 'impression (dpi)	1200 x 1200
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédefinis	10 (5E / 5R)

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	.
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 900 - 9600

Formats de fichiers

XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF / A-1B, JPEG, TIFF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Sharpdesk

Utilitaires de scan

Destination scan to PC	.
Destination scan to FTP, Email	.
Destination scan to SMB	.
Destination scan to clé USB	.

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Impression réseau (standard / option)	STD
Résolution (dpi)	1200 x 1200
Interface standard / option	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

OS supportés en standard

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6

Protocole réseau

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
Std PCL6 emulation, Genuine Adobe PS3
80 (PCL), 139 (PS3)

Langage de description de pages standard / option

Police disponibles

Capacité de sortie max.	4250
Capacité d'agrafage (feuilles). Max.	100
Piqûre à cheval	OPT
Décalage	STD
Perforation	OPT
GBC Punch	OPT
Inserter	OPT
Pli en Z	OPT

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 6% de taux d'enrage)	120000
------------------------------------	--------

