

Multifonction A4 N&B

MX-B467F

MFP 44 ppm compact et performant



- A4 Black & White MFP with speeds of up to 44ppm, true 1200 x 1200 dpi printing and a 50-sheet DSPF that scans documents at 84 ipm
- 4.3" colour LCD touchscreen and Easy UI mode makes it easy for everyone to use the MFP's advanced functions
- Multi-layered security features keep information safe in the document, on the device, and over the network. Additional embedded features strengthen the device against attacks
- Reliable, flexible media handling supports cardstock, small media, and envelopes from the main tray or the multipurpose feeder
- OCR allows users to convert scanned documents into searchable PDF files or editable Microsoft Office Word files (option)
- Wireless connectivity enables easy access from mobile devices and flexible MFP placement (option)
- Printing from mobile devices made easy with AirPrint
- Remote Operation function displays the MFP's control panel on a PC or mobile device, allowing the MFP to be operated via that PC or mobile device
- Supports compact PDF (option) and direct printing of Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx) files
- Energy management features reduce power consumption during active use or in sleep mode

*Images par minute

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	44
Format papier: min.-max.	A6 – A4
Grammage papier (g/m ²)	60 - 216
Capacité papier: std. (feuilles)	350
Capacité papier: max. (feuilles)	2000
Mémoire globale min/max (Go)	2
Disque dur	OPT
Disque dur (Go)	500
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V
Consommation d'énergie (kW)	TBC
Dimensions (mm)	489 x 430 x 477
Poids (kg)	20.6

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	50
------------------------------	----

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	1200 x 1200
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocoles réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
Langages de description de pages (standard/option)	PCL 5e / PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	89 fonts for PCL, 158 fonts for PostScript® 3™ emulation

FINITION

Capacité de sortie max.	50
-------------------------	----

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	25000
-----------------------------------	-------

COPIEUR

Format originaux (max.)	A4
Sortie première copie N&B (sec.)	6.0
Tri électronique standard	•
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Plage de zoom (%)	25 – 400
Taux de reproduction prédéfinis	6

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Résolution du scan push (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

FAX

Fax (standard / option)	STD
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	Less than 3
Vitesse du modem (bps)	33,600 – 2,400 with automatic fallback
Résolution de transmission	From Standard to Ultra Fine
Format du document (Min)	A6
Format du document (Max)	A4
Mémoire (Mo)	18

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	OPT
Norme	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modes d'accès	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Sécurité	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

