

# This is Why



- 228.7 CM (90 ZOLL) DIAGONALE BILDSCHIRMGRÖÙE
- AUFLÖSUNG 1920X1080 PIXEL
- UV2A-TECHNOLOGIE
- KONTRAST: 1.000.000:1 (LOCAL DIMMING AUF HOCH) 4.000:1 (LOCAL DIMMING AUS)
- LED, FULL ARRAY
- 24/7 BETRIEB
- ENERGIEEFFIZIENT

Der neue Großbild-LED-Monitor von Sharp verfügt über einen riesigen 90 Zoll Bildschirm (über 2 Meter Breite), und ist groß genug, um realistische Bilder in Lebensgröße zu präsentieren. Dieser LCD in Top-Qualität eignet sich ausgezeichnet für Innenveranstaltungen in Einzelhandel, Bildungsinstituten, Konferenzräumen und öffentliche Räumen. Die nahtlose Bildschirmfläche dieses Monitors macht auf jedes Publikum einen unvergesslichen Eindruck.

## ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **LCD UV2A RGB**
- Native Auflösung (Pixel): **1920 x 1080**
- Diagonale (Zoll / cm): **90/228.7**
- Seitenverhältnis: **16 : 9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **LED Full Array**
- Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>): **700**
- Kontrastverhältnis: **1,000,000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)**
- Anzeigefarben: **1.06b**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- Beobachtungswinkel (H/V) CR>10: **176/176**

## ECKWERTE

- Zertifiziert für den Betrieb rund um die Uhr: **✓**
- Lokale Verdunkelung: **✓**
- Integrierte Lautsprecher (W): **10 x 10**
- Computereingang – Plug and Play: **✓**
- Power-Management: **✓**
- Gehäusefarbe: **BLACK**
- Lüfterlos: **✓**
- Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): **✓**
- Verkettung (Spiegel-Modus): **✓**
- Hardwarediagnose: **✓**
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: **✓**

## STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **660**
- Betriebstemperatur (oC): **0 to 40**
- Feuchtigkeit (%): **20 to 80**
- Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **2253.52**

## MAßE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **35**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **27**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **2,055 x 1,197 x 122**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **75 kg**

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **2**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Komponente: **1**
- Composite: **1**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **2**

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1**

## SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- CE, CB-Bericht: **✓**
- Quecksilbergehalt (Mg): **0**
- Bleigehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): **✓**

## INSTALLATION

- Querformat: **✓**
- Hochformat: **✓**
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/600mm x 400mm or 4/600mm x 600mm**

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse: **1**