

Système d'impression A3 couleur haute production

MX-8081



- Fast 80ppm speed in colour and black & white with a maximum paper capacity of 8500 sheets
- Wide variety of finishing options, including saddle stitch finishing, manual stapling, and stapleless stapling
- Easy UI mode on tiltable 10.1-inch colour LCD touchscreen
- 300-sheet DSPF with double-feed detection scans documents at 240 ipm* and handles paper up to 220 gsm thick
- Accommodates standard paper sizes up to SRA3/A3 wide (13" x 19"), custom sizes up to 330 x 488 mm (13" x 19.2"), and paper thicknesses up to 300 gsm
- Industry-leading, advanced security solutions for ultimate system/data protection and access control, including firmware self-recovery
- Embedded Fiery® Print Server for job and workflow management in busy on-demand environment
- Print Release function enables printout from any compatible networked MFP**
- Superior image quality with Developer Refresh System
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) allows integration with network and cloud-based applications (option)
- Application Portal*** offers apps for downloading and installing onto MFP
- Easy access to public cloud services via single sign-on (option)

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production couleur ppm (A4)	80
Vitesse de production N&B ppm (A4)	80
Vitesse de production couleur ppm (A3)	37
Vitesse de production N&B ppm (A3)	37
Format papier: min.-max.	A5R - SRA3
Grammage papier (g/m²)	55-300
Capacité papier: std. (feuilles)	3100
Capacité papier: max. (feuilles)	8500
Préchauffage (sec.)	55
Mémoire globale min/max (Go)	6
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	1000
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	3,84
Dimensions (mm)	845 x 844 x 1249
Poids (kg)	209

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	300
------------------------------	-----

SERVEUR DE DOCUMENTS

Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	35000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10000
Travaux stockés	Copy, print, scan, fax transmission
Dossiers de stockage	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Stockage confidentiel	•

FAX

Fax (standard / option)	OPT
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3 / G3
Temps de transmission (sec)	Less than 3
Vitesse du modem (bps)	33,600 - 22,400
Résolution de transmission	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Format du document (Min)	A5R
Format du document (Max)	A3
Mémoire (Mo)	1024
Niveaux de gris	256

RÉSEAU SANS FIL

Réseau sans fil (standard / option)	STD
Norme	IEEE802.11n / g / b
Modes d'accès	Infrastructure mode, Software AP mode
Sécurité	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie couleur (sec.)	5,6
Sortie première copie N&B (sec.)	4,0
Copie continue (max. copies)	9999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom (%)	25-400
Taux de reproduction prédéfinis	10 (5R / 5E)

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	•
Résolution du scan push (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formats de fichiers	TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Destination scan to PC	•
Destination scan to FTP, Email	•
Destination scan to SMB	•
Destination scan to clé USB	•

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interface (standard / option)	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocoles réseau	TCP / IP
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Langages de description de pages (standard/option)	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Polices disponibles	80 (PCL), 139(PS3)

FINITION

Capacité de sortie max.	4250
Capacité d'agrafage (feuilles). Max.	100
Piqûre à cheval	OPT
Décalage	STD
Perforation	OPT

CAPACITÉ TONER

Noir (pages à 5% de taux d'encre)	70000
Cyan (pages à 5% de taux d'encre)	50000
Magenta (pages à 5% de taux d'encre)	50000
Jaune (pages à 5% de taux d'encre)	50000