


This is Why



- DIAGONALE ÉCRAN 70" (176.6 CM)
- RÉSOLUTION FULL HD (1,920 X 1,080)
- UV2A TECHNOLOGY
- RATIO DE CONTRASTE 4.000:1
- FULL LED BACKLIGHT
- FONCTIONNEMENT NON-STOP 24H/24 7J/ 7
- SLOTS POUR CARTES OPTIONNELLES
- MODULE SLOT SYSTEM

Les moniteurs LCD professionnel grand format et ultra-performant se distinguent par une fiabilité, une longévité et une facilité d'utilisation étonnantes. Disponible en plusieurs tailles, ils s'installent en mode portrait ou paysage pour s'adapter à l'environnement ambiant ou à l'application du client. Les moniteurs LCD Sharp projettent l'information de manière dynamique et percutante tout en augmentant l'impact visuel des bureaux et des espaces publics et en offrant une faible consommation d'énergie. Grâce à la technologie UV2A de Sharp, intégrée dans le PN-E702, le noir n'a jamais été aussi profond, les couleurs n'ont jamais été aussi éclatantes et la consommation n'a jamais été aussi faible grâce à l'utilisation homogène de la lumière du rétroéclairage. Les moniteurs LCD Sharp réunissent toutes les qualités que les professionnels attendent.

DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- ▶ Technologie du panneau: **UV2A LCD**
- ▶ Résolution native (Pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Taille diagonale (cm): **70/176.6**
- ▶ Rapport d'aspect: **16:9**
- ▶ Technologie de rétro-éclairage: **Full LED Blacklight**
- ▶ Luminosité (cd/m²): **450**
- ▶ Taux de contraste: **4000:1**
- ▶ Couleurs d'affichage: **1.064M**
- ▶ Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- ▶ Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **240**
- ▶ Température de fonctionnement (oC): **0 to 40**
- ▶ Humidité (%): **20 to 80**
- ▶ Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **818**

POIDS ET MESURES

- ▶ Taille du bâti (G/D) mm: **37.9**
- ▶ Taille du bâti (H/B) mm: **36.7**
- ▶ Dimensions du produit (L/H/P) mm: **1,615 x 947 x 100**
- ▶ Poids du produit sans le pied (Kg): **50**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Composante: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Composite: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Vidéo: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Entrée audio 3.5mm: **1**
- ▶ Audio RCA G-D: **2 (OPT - PN-ZB01)**

CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- ▶ Entrée RS232C: **1**
- ▶ Sortie RS232C: **1**
- ▶ Port réseau: **1 (OPT - PN-ZB01)**

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- ▶ Fonctionnement 24/7 certifié: **✓**
- ▶ Enceintes intégrées (W): **7 x7**
- ▶ Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- ▶ Gestion de l'alimentation: **✓**
- ▶ Couleur du boîtier: **Black**
- ▶ Refroidissement passif: **✓**
- ▶ Affichage en série (mode miroir): **✓**
- ▶ Diagnostic matériel: **✓**
- ▶ Assistance logicielle de réglage de l'écran: **✓**

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- ▶ Rapport CB, CE: **✓**
- ▶ Présence de plomb (Demande acceptée de la Directive LdSD): **✓**

INSTALLATION

- ▶ Paysage: **✓**
- ▶ Portrait: **✓**
- ▶ Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA G-D: **1**
- ▶ Enceintes externes: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.ch

SHARP

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH