

NEC MultiSync® LCD4610




- 46 Zoll LCD Public Display mit PVA TFT- Display
- Native Auflösung 1366 x 768
- 16:9 Bildformat
- TileMatrix Funktion (Videowände bis zu 5 x 5) mit integrierter Tiling Funktion
- Niedriger Leistungsverbrauch durch intelligentes Power Management, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Intelligente Selbst-Diagnose Features
- NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel
- Video Detect Funktionalität
- Farbtemperaturbereich bis 10.000 K
- Verbesserte Leistungsfähigkeit durch innovative Hintergrundbeleuchtung
- Farbauswahl: schwarze Frontblende, schwarzes Hintergehäuse / silberne Frontblende, schwarzes Hintergehäuse
- Sonderausstattung: Aluminiumrahmen



NEC MultiSync® LCD4610

Panel Technologie	PVA TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1018,4 x 572,5
Größe [Zoll/cm]	46/117
Punktabstand [mm x mm]	0,7455 x 0,7455
Betrachtungswinkel	179° horizontal / 179° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchstärke (typ.) [cd/m²]	500
Farbtemperatur	bis 10.000
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale Auflösung	1360 x 768 bei 60 Hz
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x D-sub 15 pin; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); 1 x S-Video; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP)
Video-Ausgang	Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch; 1 x 3,5 mm Klinke
Audio-Ausgang	1 x Cinch
Plug & Play	DDC2B/2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; VCCI (Class II); RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	260
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; Integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting Interface	600 x 200 (FDMI); 16 Löcher / 100 mm Abstand
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Mit Standfuß: 1112,8 x 687,1 x 351; Ohne Standfuß: 1112,8 x 655,8 x 140
Rahmenbreite [mm]	45,2 (links und rechts); 39,6 oben/unten
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 35,7; Ohne Standfuß: 33,9
Specials	10-Bit Gamma Korrektur; AutoBright Technologie (Signaleingang); CableComp; Farbtemperatur Modus; Innovative Hintergrundbeleuchtung; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB Unterstützung und 6-Achsen-Farbkontrolle; OSM menu; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; Power-Off Timer; Power-On Delay; Rapid Response Technologie; Scheduler Funktion (mit RTC); Selbstdiagnose-Funktion; Temperatur Sensor; TileMatrix (5 x 5); Touch Panel kompatibel; Vacation Switch; Video Detect
Video kompatibel (ohne Tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Video Modes	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional: Lautsprecher (2 x 7 W)
Fernbedienung	RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz; Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung IR; CD-Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/2007