



- ▶ 60" (152CM) BILDSCHIRMDIAGONALE ZUM 24/7 BETRIEB
- ▶ NUR 6,5MM BLENDEN ZWISCHEN DEN AKTIVEN BEREICHEN (4,1MM/2,4MM)
- ▶ 700CD/M2
- ▶ VON SHARP SELBST ENTWICKELTER UV2A TFT-BILDSCHIRM
- ▶ MINDESTENS 50.000 STUNDEN LEBENDAUER
- ▶ GEWICHT 44 KG
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN-FÄHIGKEIT (VERGRÖßERUNG) INTERN
- ▶ MODULSTECKPLATZSYSTEM

Das Modell PN-V601A mit hauchdüninem Rand ist hauptsächlich für Videowandanwendungen konzipiert. Der LCD-Monitor mit 152 cm (60") kann in einer Vielzahl von Signage- und Multibildschirm-Konfigurationen verwendet werden. Als eine flexible Lösung mit einem fast nahtlosen Rand setzt der PN-V601A einen neuen Standard für Videowandanzeigen.

ANZEIGEMODULDATEN

- Bildschirmtechnologie: **TFT-LCD**
- Native Auflösung (Pixel): **1366 x 768**
- Diagonale (Zoll / cm): **60/152,4**
- Seitenverhältnis: **16:9**
- Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **LED. Direct Array**
- Helligkeit (cd/m²): **700**
- Kontrastverhältnis: **4000:1**
- Anzeigefarben: **16,7 Millionen**
- Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **6**
- Beobachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **176/176**

ECKWERTE

- 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): ✓
- Computereingang – Plug and Play: ✓
- Power-Management: ✓
- Helligkeitssensor: ✓
- Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): ✓
- Bezel-Korrektur: ✓
- Remote-Management: ✓
- Verkettung (Spiegel-Modus): ✓
- Hardwarediagnose: ✓
- Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: ✓

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **480**
- Betriebstemperatur (oC): **0-40**
- Feuchtigkeit (%): **20-80**

MAßE UND GEWICHTE

- Bezel-Größe (L/R) mm: **4,1/2,4**
- Bezel-Größe (U/L) mm: **4,1/2,4**
- Videowand-Bezel (Inhalt zu Inhalt) mm: **6,5**
- Produktabmessungen (B/H/T) mm: **1,335.9 x 754.2 x 149.3**
- Produktgewicht ohne Stativ (kg): **45**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Komponente: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composite: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- Audio-RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- CE, CB-Bericht: ✓

INSTALLATION

- Querformat: ✓
- Hochformat: ✓
- Horizontal: ✓
- Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio-RCA R-L: **1**
- Externer Lautsprecher: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- RS232C Eingang: **1**
- RS232C Ausgang: **1**
- LAN-Anschluss: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.ch

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG
MOOSSTRASSE 2A
8803 RÜSCHLIKON
TELEFON 044 846 61 11
FAX 044 846 62 50
WWW.SHARP.CH