



- **Physikalische Auflösung:** 1024 x 768 (XGA)
- **Leuchtstärke:** 3500 Lumen (2000 ANSI Lumen)
- **Kontrastverhältnis:** 3500:1
- **W-LAN (IEEE 802.11b/g) und LAN mit PC-Card**
- **4000 Std. Lampen-Lebensdauer (Eco Mode)**

see more.

NEC Display Solutions

NEC WT615

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Wiedergabetechnik	1 x 1,75 cm (0,7") DMD ±12° Chip (DDR)–DLP™ Technologie
Lampe	275 W DC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	4000 (Eco Mode)
Leuchstärke ¹	3500 Lumen (2000 ANSI Lumen)
Kontrastumfang ¹	3500:1
Optisches System	Ultrakurzes Fokus-System mit aspherischen Spiegeln, F= 3,5, f= 14,9 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	102 (40") / 254 (100")
Projektionsentfernung [m]	0,064 – 0,659
Projektions Größen (Diagonale/Distanz)	2540 mm (100")/659 mm; 1270 mm (50")/164 mm; 2032 mm (80")/461 mm; 1524 mm (60")/263 mm; 1016 mm (40")/64 mm
Projektionswinkel [°]	55
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i 60/50 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI,SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,3 kHz); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimiert
Computer Analog	Eingang: 1 x DVI-I, analog, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB; Ausgang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, Computer oder DVI-I (analog)
Video	Eingang: 1 x Cinch
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin (Hosiden Buchse)
Audio	Eingang: 1 x Cinchbuchse Stereo für Video und S-Video; Eingang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für DVI-I oder Komponente; Eingang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer oder Komponente/SCART-RGB; Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variabel)
PC-Steuerung	Eingang: 1 x Mini Din 8 pin (Buchse)
Fernbedienung	Eingang: 1 x 3,5mm Stereo Klinkenstecker
LAN	W-LAN (IEEE 802.11b/g) und LAN mit PC-Card
PC-Karte	1 x KartenBus, PCMCIA Typ II
USB	1 x Typ B, ferngesteuerte "Mouse out"/PC-Kontrolle; 1 x Typ A, Mousekontrolle für P.J-/USB-HUB-Out von PC
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 W mit integriertem Stereo Lautsprecher
Zoom- / Fokuseinstellungen	Digitaler Zoom / Power Focus
Besonderheiten	Digitale 3D-Reform™ Bildkorrektur; elektrische Whiteboard-Funktion; HDCP kompatibel; Hilfe-Funktion; LAN und W-LAN; PC-Karteneinschub; PC-Kontrolle; Plug&Play; Ultrakurzes Fokus-System mit aspherischen Spiegeln; Unterstützt Windows Vista Netzwerkfunktionen; USB-Mausanschluss; USB-Speicheranschluss; Wandfarbkorrektur
Fernbedienung	Typ RD407E; 3D-Reform™ Steuerung; Automatische Bildjustierung; Bildformat-Funktion; Digitaler Zoom; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Laserpointer; Lautstärkeregelung; Leistungsregelung; Menü; Mute-Funktion; PC-Mouse-Kontrolle; Seite (hoch, runter); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Viewerkontrolle
Abmessungen (B x H x T) [mm]	380 x 318 x 313 (im aktiven Betrieb)
Gewicht [kg]	6,4
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	370 max. / 12 Stand-by Mode / 0,6 Energiespar Mode
Betriebsgeräusch [dB (A)]	32 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service); Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-407E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; USB-Kabel A-B; Fernbedienungskabel; eBeam® CD-Rom; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; CD-ROM Utility Software; Installations-Handbuch; Elektrischer Stift
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (WT60CM); Ersatzlampe (WT61LP); Mobile 40" Leinwand (WT40SN); Mobiler Präsentationstisch (WT60ST); SCART-RGB Adapter (ADP-SC1); W-LAN-Karte (NWL-100E); YUV-Kabel (ADP-CV1)

¹ In Einhaltung ISO21118-2005



Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 010/08

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)