

MX-B455W / MX-B355W

Ein vielseitiges Büro-MFP.



- Ausgabegeschwindigkeit max. 45 S./Min. (MX-B455W) bzw. 35 S./Min (MX-B355W) in SW
- 50-Blatt RSPF-Original-Wende-Einzug (MX-B355W), 100-Blatt DSPF-Originaleinzug (MX-B455W)
- Interner Finisher für Heftung bis 30 Blatt (80 g/m²)
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit individuell einstellbarer Startseite für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien (pptx, xlsx, docx) von USB-Speichern
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er drucken möchte.
- OCR- Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Visitenkartenscan und Kartenbeilage (Multi), d.h. Vorder- und Rückseite von bis zu 4 Karten auf eine Seite scannen und in 4 Dateien ablegen
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie einfachen Zugang zu öffentlichen Cloud-Diensten wie Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box und Sharp Cloud Portal Office
- Anbindung an Mobilgeräte über WLAN mit SharpdeskMobile – Userauthentifizierung einstellbar
- Hohe MFP-Datensicherheit: u. a. Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und Zugriffsbeschränkungen
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation und Einstellung von Nutzungszeiten

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit¹ A4

(max)	
MX-B455W	45 S./Min.
MX-B355W	35 S./Min.

Bedienfeld-Display

17,7 cm Farb-LCD-Touchscreen (7")

Papiergröße² (min – max)

A4 – A6

Papiergewicht

Kassette 1	60 – 105 g/m ²
Kassetten 2 – 4	55 – 220 g/m ²
Semi-Magazin	55 – 220 g/m ²

Papierkapazität (Std – max)

Blatt	550 – 2.350
Kassetten	1 – 4 (plus Semi-Magazin)

Aufwärmzeit³

20 Sek.

Speicher

Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
HDD ⁴	500 GB

Netzanschluss

lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10%, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (max)

1,84 kW (220 bis 240V)

Abmessungen (B x T x H)⁵

MX-B455W	492 x 517 x 638 mm
MX-B355W	492 x 517 x 588 mm

Gewicht

MX-B455W	33 kg
MX-B355W	31 kg

Kopierer

Original-Papiergröße (max)

A4

Erstkopiezeit⁶

MX-B455W	3,7 Sek
MX-B355W	5,3 Sek

Fortlaufendes Kopieren (max)

9.999

Druckauflösung

Scannen (Farbe)	600 x 600, 600 x 400 dpi
-----------------	--------------------------

Abstufungen

256

Zoombereich

25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF) in 1%-Schritten

Voreinstellungen

10 Einstellungen (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

WLAN

Eingehaltene Norm

IEEE802.11n/g/b

Zugriffsmodus

Infrastrukturmodus, Software AP Modus

Sicherheit

WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP ⁷ , WPA2 PSA, WPA2 EAP ⁷

¹ Zufuhr über kurze Kante. ² Bei A5 Papier nur Zufuhr über kurze Kante. ³ Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. ⁴ HDD-Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. ⁵ Max. Größe inkl. der Auszüge. ⁶ Zufuhr der A4 Blätter über die lange Kante aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. ⁷ Gilt nicht für den Software AP Modus. ⁸ Basierend auf der Sharp A4 Standardtabelle, mit Papier-einzug und Zufuhr über kurze Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. ⁹ Farbe/nur Graustufen. ¹⁰ Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. ¹¹ Für einige Funktionen sind Optionen erforderlich. ¹² Basierend auf der Sharp Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über kurze Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps,JBIG Komprimierung. Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das ENERGY-STAR-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich zur Kennzeichnung spezifischer Produkte, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen entsprechen, verwendet werden. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation November 2017. Ref: MX-B355W/MX-B455W Job: 18655. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE | Stand: 06/18 | Art. DB-MX455W-355W

Netzwerkscanner

Scan-Methode	einseitig	doppelseitig
Push-Scan (über Bedienfeld)		
Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)		
Scan-Geschwindigkeit (ipm max)⁸		
MX-B455W	70	110
MX-B355W	40	18
Auflösung (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
	50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate		
	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF ⁹ , JPEG ⁹ , XPS, durchsuchbare PDFe, OOXML (docx, xlsx, pptx), Text (TXT), Rich Text (RTF)	
Scan-Ziele		
	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte	
Scanner-Utilities		Sharpdesk

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs- kapazität ¹⁰	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
Gespeicherte Jobs¹¹		Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung
Speicherverzeichnisse		Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)

Netzwerkdrucker

Auflösung	600 x 600, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützt OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

Fax

Kompressionsverfahren	MH/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Übermittlungszeit¹²	< 3 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
Aufzeichnungsbreite	A3 – A5
Speicher	1 GB (integriert)

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG

Moosstrasse 2a
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: +41 44 846 61 11
www.sharp.ch

SHARP

Be Original.