

55" Windows Collaboration Display

Sharp/NEC WD551

Die perfekte Komplettlösung für noch bessere Zusammenarbeit.



- Connecting Teams! Optimieren Sie ihre Tagungsräume für spontane Kreativität.
- Das Windows Collaboration Display MultiSync® WD551 von Sharp/NEC ist eine intelligente Komplettlösung für moderne Meetingräume.
- Für den reibungslosen Ablauf von Besprechungen bietet es ohne Verzögerung Zugang, sowohl für die Anwesenden vor Ort als auch per Fernzugriff.
- Da das Display BYOM-Szenarien unterstützt, können Anwender ihre eigenen Geräte einfach über ein sicheres USB-C-Kabel anschließen und dann sofort Inhalte mit anderen austauschen.
- Es ist ideal für kleine Tagungsräume, ermöglicht spontane Besprechungen, die Anwender können dank der auf produktive Kreativität optimierten Tools ihr volles Potenzial nutzen.
- Bring Your Own Meeting (BYOM) – Eine einfache, einheitliche Lösung zum sofortigen Start von Besprechungen mit beliebigen Geräten.
- Nahtlose Verbindung ohne Kabelgewirr – Ein einzelnes sicheres USB-C-Kabel verbindet Ihr Gerät mit dem Bildschirm und der integrierter Kamera, Lautsprechern sowie Mikrofon.
- Für Microsoft Teams und andere Plattformen zertifiziert – Eine unkomplizierte BYOM-Lösung, über die Sie Videokonferenzen mit Ihrer bevorzugten Konferenzplattform starten können.
- Komfortable Touch-Bedienung, einfach zu reinigen – Das bündig abschließende Display ist einfach zu reinigen und verringert Parallaxenfehler, sodass es ein natürliches Schreibgefühl bietet.
- Intelligentes Platzmanagement – Nutzen Sie den Platz in Ihren Tagungsräumen bestmöglich aus und schaffen Sie ein Umfeld mit optimalen Bedingungen.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	55 / 138.78
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	LED
Helligkeit (cd/m2)	400
Kontrastverhältnis	1200:1
Beobachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)

SPEZIFIKATIONEN TOUCH-TECHNOLOGIE

Technologie	PCAP
Anzahl an Berührungspunkten	20
Beschichtung / Filter	Anti-glare
Bildschirmhärte (H)	7
Betriebssystemkompatibilität	Android; Linux; Mac OS; Windows
Touch Method	Aktiver Eingabestift; Finger; Passiver kapazitiver Eingabestift (≥ 8 mm)
Palm Rejection	Nein
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Ja

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Bezel-Größe (U/L) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	31.2

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	1
Sonstiges	2x USB-C mit DP-Alt-Modus (DisplayPort-Alt-Modus)

ZUBEHÖR

Shipping Contents	2x AAA Batterien; 2 x Aktive Eingabestifte; Cable Clamps; Display; Fernbedienung; Halterung für Stift-Ladegerät; Netzkabel; Setup Handbuch; Stift-Ladegerät; USB-C-Kabel, 1 x 180 cm
-------------------	--

MICROPHONE/ECHO-CANCELLING

Array	Integriertes 6-Array Mikrofon
Distance [m]	6
Degrees [°]	180

ECKWERTE

Special Characteristics	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Operating Time	16 / 7
Integrierte Lautsprecher (W)	12 W + 12 W
Gehäusefarbe	Schwarz

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	371
Betriebstemperatur (oC)	+0 to +40
Feuchtigkeit (%)	10 to 90

INSTALLATION

Querformat	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	2

CAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertikal
Resolution	Ausgabe in HD 3840p 30 Bilder / Sekunde

