

MOBILE PROJECTOR

NEC NP40



Extrem kompakt, leicht, klein - vollautomatischer Projektor, prädestiniert für ultramobile Präsentation.

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Leuchtstärke: 2200 ANSI-Lumen
- Gewicht: 1,6 kg
- Automatischer Fokus, Keystone-Korrektur und Signalerkennung
- Off-Timer-Funktion

[illegible]

Wiedergabetechnik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	200 W UHP AC (180 W UHP AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2000 (3000 Eco Mode)
Leuchstärke ¹	2200 ANSI-Lumen (2000 ANSI-Lumen Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	1500:1
Objektiv	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Projektionsentfernung [m]	1,45 – 13,43
Projektionsfaktor	1,8 – 2,16 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr); vertikal: 50 – 85 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SUN); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimiert; NTSC 15.7 kHz; PAL15.6 kHz; SDTV 480p/576p
Computer Analog	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
PC-Steuerung	Eingang: 1 x Mini Din 8 pin (Buchse)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Automatisch, manuell
Besonderheiten	automatische Signalerkennung; automatische, digitale vertikale Trapezkorrektur (V= ±16°); Automatischer Fokus (bei 1,5–5,5 m Distanz); Farbmanagement; IR-Fernbedienung mit optionaler Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion (vor/zurück); Off-Timer; OnScreen Menü in 20 Sprachen; Passwort-Sicherheitssystem; Plug&Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Unterstützt Windows Vista Netzwerkfunktionen; Wandfarbkorrektur
Fernbedienung	Typ RD-423E; Automatische Bildjustierung; Bildformat-Funktion; Direkte Quellenauswahl; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Mute-Funktion; Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Seitenkontrolle
Abmessungen (B x H x T) [mm]	246 x 72 x 177 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	1,6
Stromversorgung	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	265 / 240 Eco Mode / 6 Stand-by Mode
Brennwert	max. 900 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Betriebsgeräusch [dB (A)]	< 35 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service); Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD 423E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (3 m); Tragetasche; Handbuch in 7 Sprachen (CD-ROM); Kurzanleitung in 6 Sprachen; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP02CM); Ersatzlampe (NP02LP); Maus-Receiver (NP01MR); YUV-Kabel (ADP-CV1)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)