

NEC MultiSync® EA305WMi

Om code: 60003819 (BK), 60003820 (WH)

NEC LCD 30" Professional Display



De NEC MultiSync® EA305WMi beschikt over een extreem dun paneel 30" AH-IPS met led-achterverlichting met een resolutie van 2560 x 1600 met als resultaat een ultramodern en slank design. Omgevingslicht- en personensensoren versterken het duurzame productconcept en bieden tegelijkertijd een verbeterde ergonomie met een instelbare hoogte tot 130 mm. De ergonomische performance van dit display wordt verder verbeterd door de uitstekende AH-IPS-beeldkwaliteit. Ten slotte biedt het display een toekomstvast connectiviteit met vier connectors: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI en DisplayPort Out.

VOORDELEN

Ergonomisch op Kantoor - volledig instelbare hoogteregeling (130 mm), zwenk-, tuimel- en draaifunctionaliteit garandeert een perfecte, individuele ergonomische opstelling.

Set van Eigenschappen voor Perfect Kantoorgebruik - Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB-hub zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.

Groen Productconcept - Eco Mode en Meter Koolstofvoetafdruk / Carbon Savings Meter, Omgevingslichtsensor.

Eenvoudige opstelling met meerdere monitors - DP Daisy Chain en ControlSync voor eenvoudige installatie en controle van uiterst productieve opstellingen met meerdere monitors.

Personensensor - detecteert de aanwezigheid van een persoon voor het scherm; het display schakelt automatisch aan/uit, afhankelijk van de aanwezigheid van de gebruiker.

DICOM-simulatie - voor toepassingen van direct radiologisch onderzoek.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



DISPLAY	Panel Technologie	AH-IPS GB-R LED Achterverlichting
	Schermgrootte [inch/cm]	30 / 76,2
	Breedte-hoogteverhouding beeld	16:10
	Pixelgrootte [mm]	0,251
	Helderheid (typ.) [cd/m²]	350
	Contrastverhouding (typ.)	1000:1
	Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	6
	Kleuren [miljard]	1.074 (10-bit per kleur)
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 83
	Verticale frequentie [Hz]	56 - 75
RESOLUTIE	Optimale resolutie	2560 x 1600 bij 60 Hz
	Ondersteund	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNECTIVITEIT	Digitaal	1 x Display-poort; 1 x DisplayPort out; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (2 up / 1 down) ver 2 (1 down)
ELEKTRISCH	Vereiste voeding bij modus [W]	48 (Eco modus); 63 (typ.); 83 (max.)
	Energiebesparende Modus [W]	< 0,5
	Voeding	1 A/0,5 A; 100-120 V/220-0 V; interne voeding
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+5 tot +35
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
ERGONOMIE	In hoogte instelbare voet [mm]	130
	Schermkanteling [°]	-5 tot +30
	Scherf Zwenken [°]	-170 tot +170
	Scherf Roteren [°]	0 naar 90 (landscape-modus naar portrait-modus)
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	687 x 473 x 230
	Gewicht [kg]	11
	VESA-montage [mm]	100 x 100
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Auto contrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM-simulatie; EcoModes; ErgoDesign®; hoogte-instelbare stander (130 mm) met 90° draaingsmogelijkheid; Human Sensor; Instellingen Personaliseren; LED Backlight Technology; Omgevingsensor voor geoptimaliseerde helderheidsniveaus; Picture-by-Picture; Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey; Windows 8 compatible
	Kleurenversies	Witte voorkant, witte achterkant kast; Zwarte voorkant, zwarte achterkant kast
	Kabelbeheer	ja
	Kensington-veiligheidsslot	ja
	Plug & Play	DDC2B/2Bi; EDID voet; VESA DDC/CI
	Audio	1W + 1W (De-activateable); hoofdtelefoonaansluiting
	Instelfuncties	Audio Volume / Lock-Out; Automatische instelling; Contrast; Control Sync; DV-modus; EcoMode; Fijne instelling (analoog); Helderheid; Human Sensing; Intelligent Power Management; Monitorinformatie; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one-touch herstel; Regeling kleurtemperatuur; sRGB; Taalkeuze; Timer voor uitschakelen
	Inhoud verzendpakket	Control Sync-kabel; Monitor; Montagehandleiding; USB-kabel; Voedingsnoer Signal Cable: DisplayPort
	Veiligheid en ergonomie	CE; EAC; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; technische keuringsdienst ergonomie; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting
	Optionele accessoires	MDSVSENSOR 3; Mini-PC Bracket; SpectraView II Application Software
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; ECO-modus; Omgevingslichtsensor; Personensensor; tbd; tbd
	Ecologische Materialen	Efficiënt mechanisch design voor geminimaliseerde verpakking; Minimaal gebruik van schadelijk materiaal
	Ecologische Standaarden	ErP-compatibel; TCO 6.0; TCO Edge 2