

DESKTOP PROJECTOR

NEC VT595



LCD-Projektor mit hoher Lichtleistung für den Bildungsbereich - zuverlässig, bedienungsfreundlich und vielfältig einsetzbar.

- Leuchtstärke: 2000 ANSI-Lumen
- Sehr leise: 29 dB (A) (Eco Mode)
- DVI-I-Interface mit HDCP

[illegible]

Wiedergabetechnik	3 x 1,52 cm (0,6") p-Si LCD Panel mit MLA
Lampe	190 W DC (150 W DC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2000 (3000 Eco Mode)
Leuchtstärke ¹	2000 ANSI-Lumen (1600 ANSI-Lumen Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	600:1
Objektiv	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	53 / 762
Projektionsentfernung [m]	0,7 – 11,1
Projektionsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1152 x 870 (Mac 21") komprimiert
Computer Analog	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
DVI	Eingang: 1 x DVI-I mit HDCP, geteilt mit DVI analog (DVI-VGA-Adapter)
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; Eingang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, analog und digital; Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variabel)
PC-Steuerung	Eingang: 1 x Mini Din 8 pin (Buchse)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 5 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	Automatische und manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±30°); Farbmanagement; Hilfe-Funktion; manuelle Wandfarbkorrektur; Off-Timer; OnScreen Menü in 21 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion; RS-232 Steuerung; Signalton bei Quellenwechsel; Unterstützt Windows Vista Netzwerkfunktionen; Weitwinkelobjektiv
Fernbedienung	Typ RD-427E; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	309 x 112 x 258 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	2,95
Stromversorgung	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	270 max. / 9 Stand-by Mode
Betriebsgeräusch [dB (A)]	29 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-427E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel (4,5 m); Tragetasche; Tragegriff; DVI-VGA-Adapter; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (VT80CM); Ersatzlampe (VT85LP); Maus-Receiver (NP01MR)

CE



www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)