

# PN-HE751

Slim and lightweight digital signage displays



- Make an impact with the 75" display in your retail, corporate or transport environments
- Enhanced and true representation of colour shown from wide colour gamut
- Show and hear content easily with integrated 4K USB media player and speakers
- 50.000h backlite lifetime (portrait/landscape 25°C)
- Showcase images and video in detail with 4K Ultra HD resolution (3840 x 2160 pixels)
- Continuous display of content during operating hours 24/7
- Latest HDMI Connectivity for 4K at 60Hz

# Spécifications

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

Technologie du panneau	TFT LCD
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Taille diagonale (cm)	75 / 189,2
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	W-LED / Full Array
Luminosité (cd/m2)	600
Taux de contraste	1200 : 1
Couleurs d'affichage	1,06 Billion
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Angle de vue (H/L)0 CR >10	178 / 178

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240 / 50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	240
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,50
Température de fonctionnement (oC)	0 - 40
Humidité (%)	20 - 80RH

## INSTALLATION

Paysage	•
Portrait	•
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	VESA 800 x 400

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

Audio RCA G-D	1
---------------	---

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

Fonctionnement 24/7 certifié	•
Enceintes intégrées (W)	10W + 10W
Entrée ordinateur - Plug and Play	•
Gestion de l'alimentation	•
Couleur du boîtier	Black
Autre	HDR Support

## POIDS ET MESURES

Taille du biseau (G/D) mm	19,4 / 19,4
Taille du biseau (H/B) mm	19,4 / 19,4
Dimensions du produit (L/H/P) mm	1692,5 x 870,7 x 79,8
Poids du produit sans le pied (Kg)	34

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

HDMI	3
VGA	1
Entrée audio 3.5mm	1
Autre	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	1

