

# This is Why



- ÉCRAN DE DIAGONALE 80,1 CM (32 POUCES)
- RÉSOLUTION DE 3 840 X 2 160 QFHD AVEC TECHNOLOGIE IGZO
- ÉCRAN TACTILE
- CONTRASTE DE 800:1
- RÉTRO ÉCLAIRAGE LED, PÉRIPHÉRIQUE
- TRANSPORT DE FLUX MULTIPLES
- HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Avec 3 840 x 2 160 pixels (QFHD), cet écran tactile de 80,1 cm de diagonale (classe 32") est doté d'une résolution quatre fois supérieure au 1080p full HD. Les utilisateurs peuvent à présent visionner le contenu de quatre écrans HD sur un seul écran ininterrompu. L'écran ultra-HD PN-K322BH est en outre doté d'une fonction tactile multi-touch afin de le rendre compatible avec encore plus d'applications.

## DONNÉES DU MODULE D'AFFICHAGE

- Technologie du panneau: **IGZO**
- Résolution native (Pixels): **3840 x 2160**
- Taille diagonale (cm): **32**
- Rapport d'aspect: **16:9**
- Technologie de rétro-éclairage: **LED périphérique**
- Luminosité (cd/m<sup>2</sup>): **300**
- Taux de contraste: **800 : 1**
- Couleurs d'affichage: **1.07b**
- Temps de réponse (moy. gris à gris) ms: **8**
- Nombre de pixels par pouce (ppi): **140**
- Angle de vue (H/L)0 CR >10: **176/176**

## SPÉCIFICATIONS DE L'INTERFACE TACTILE

- Technologie: **CAPACITIF**
- Nombre de points de contact: **10**
- Nombre d'utilisateurs simultanés: **1**
- Annulation de Paume: **✓**
- Dureté de l'écran (H): **7**

## SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (EUROPE)

- Rapport CB, CE: **✓**

## INSTALLATION

- Paysage: **✓**
- Portrait: **✓**
- Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm): **4/200mm x 200mm**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) SORTIE

- Entrée audio/casque 3.5mm: **1**

## ACCESOIRES

- Stylet: **STD**
- Pied de bureau: **STD**

## SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

- Enceintes intégrées (W): **2W + 2W**
- Entrée ordinateur - Plug and Play: **✓**
- Gestion de l'alimentation: **✓**
- Couleur du boîtier: **Noir**

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

- Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz): **100-240/50-60**
- Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX): **97**
- Température de fonctionnement (oC): **5-35**
- Humidité (%): **20-80**
- Dissipation de la chaleur (BTU/h) MAX: **330.96**

## POIDS ET MESURES

- Taille du bezel (G/D) mm: **25.1**
- Taille du bezel (H/B) mm: **23.3**
- Dimensions du produit (L/H/P) mm: **750 x 441 x 36**
- Poids du produit sans le pied (Kg): **9**

## CONNECTIVITÉ (AUDIO/VIDÉO) ENTRÉE

- DisplayPort: **1**
- Entrée audio 3.5mm: **1**

## CONNECTIVITÉ (DONNÉES DE CONTRÔLE/SÉRIE)

- Entrée RS232C: **1**
- USB: **1**

[www.sharp.ch](http://www.sharp.ch)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG  
MOOSSTRASSE 2A  
8803 RÜSCHLIKON  
TELEFON 044 846 61 11  
FAX 044 846 62 50  
[WWW.SHARP.CH](http://WWW.SHARP.CH)