

DESKTOP PROJECTOR

NEC LT280



Der exzellente Desktop-Projektor - mit vielen innovativen Funktionen und hoher Konnektivität.

- Leuchtstärke: 2500 ANSI-Lumen
- Sehr leise: 30 dB (A) (Eco Mode)
- LAN and W-LAN Function (with optional W-LAN Card)

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD

Wiedergabetechnik	3 x 1,78 cm (0,7") p-Si LCD Panel mit MLA
Lampe	200 W DC (152 W DC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	3000 (Eco Mode)
Leuchstärke ¹	2500 ANSI-Lumen
Kontrastumfang ¹	600:1
Objektiv	F= 1,7–2,0, f= 21,6–25,9 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	54 / 762
Projektionsentfernung [m]	0,71 – 9,0
Projektionsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i_60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac21") mit Advanced AccuBlend™ Technologie; 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer Analog	Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB; Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Komponente	Eingang: 1 x 3 RCA
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video, S-Video und Component; Eingang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer 1, 2; Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker; Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variable) für Computer , Komponente, Video und S-Video
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
LAN	1 x RJ45-Terminal (10/100 base-T), drahtlos via optionale PC-Card IEEE802.11b/g (NWL-100E)
PC-Karte	1 x KartenBus, PCMCIA Typ II, IEEE 802.11b/g
USB	1 x Typ A (USB 2.0 high speed)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 1 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	3fach-Sicherheitssystem; Digitale 3D-Reform™; Digitale Trapezkorrektur (automatisch/manuell vertikal max V= ±40°, manuell horizontal H = ±35°); Farbmanagement; geometrische Korrektur; Hilfe-Funktion; manuelle Wandfarbkorrektur; OnScreen Menü in 21 Sprachen; Plug&Play; RS-232 Steuerung; Sleep-Timer-Funktion; Unterstützt Windows Vista Netzwerkfunktionen; Weitwinkelobjektiv
Fernbedienung	Typ RD-424E; Auto Adjust; Bildformat-Funktion; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Laserpointer; Lautstärkeregelung; Mute-Funktion; PC-Mouse-Kontrolle; Seitenkontrolle; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	294 x 120 x 288 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	3,5
Stromversorgung	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	292 Normal Mode / 230 Eco Mode / 16 Stand-by Mode / 10 Energiespar Mode
Betriebsgeräusch [dB (A)]	30 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service); Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; Fernbedienung incl. Batterien; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (4,5 m); IR-Mausempfänger; CD-ROM; Tragetasche; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	CD-ROM (NP02US); Deckenhalterung (VT70CM); Ersatzlampe (VT75LP); W-LAN-Karte (NWL-100E); YUV-Kabel (ADP-CV1)

CE



www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)